

FAKIR

Stropní svítidlo, s HF senzorem pohybu, záběr 150°, dosah cca 8m, čas10s-10min, základna kov, bílá, difuzor plast opál, LED 1x12W, teplá 3000K, 800lm, 230V, IP20, tř.1, d=300mm, h=130mm

Popis:

Stropní svítidlo, s HF senzorem pohybu, záběr 150°, dosah cca 8m, čas10s-10min, základna kov, bílá, difuzor plast opál, LED 1x12W, teplá 3000K, 800lm, 230V, IP20, tř.1, d=300mm, h=130mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v interiéru.

Výhodné vlastnosti: Záběr čidla je vhodný pro pokrytí běžných prostor jako je zádveří, menší chodby a schodiště, spižírny a pod.

Vybaveno HF vysokofrekvenčním 5,8 GHz čidlem pohybu, záběr čidla 150°/360°, dosah až 8m, nastavitelný čas sepnutí 10s-10min, nastavení aktivace spínání po soumraku 10-1000lx, HF čidlo může snímat pohyb i za dřevěnými a sádkartonovými stěnami

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 70lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=300mm, h=130mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Bílá

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: ANO Svítidlo je vybaveno senzorem pohybu

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
G94306/05	FAKIR - Stropní svítidlo, s HF senzorem pohybu, záběr 150°, dosah cca 8m, čas10s-10min, základna kov, bílá, difuzor plast opál, LED 1x12W, teplá 3000K, 800lm, 230V, IP20, tř.1, d=300mm, h=130mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 308,00 Kč	1 582,68 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/brilliant-fakir-g9430605-stropni-svitidlo-s-hf-senzorem-pohybu-zaber-150-dosah-cca-8m-cas10s-10min-zakladna-kov-bila-difuzor-plast-opal-led-1x12w-tepla-3000k-800lm-230v-ip20-tr1-d300mm-h130mm-bri>

