

BORA s bodcem do záhonu

Bodové svítidlo do záhonu, nastavit směr svícení, těleso hliník, povrch černá, sklo čiré, LED 6W, teplá 3000K, 310lm/cca 20W žár, vyzař.úhel 50°, 230V, IP54, tř.1, rozměry 80x80x70mm, s bodcem

Popis:

Bodové svítidlo, pro osvětlení zahrady, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch černá, sklo čiré, LED 6W, teplá 3000K, 310lm/cca 20W žár, vyzař.úhel 50°, 230V, IP54, tř.1, rozměry svítidlo 80x80x70mm, s bodcem v=325mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru v záhonech pro osvětlení zeleně

Výhodné vlastnosti: Do venkovního prostředí.

Popis: Základna hliník, sklo čiré.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudě vody s tlakem 30kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: svítidlo 80x80x70mm, s bodcem v=325mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Krycí sklo čiré.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, toto LED svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Není.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití LED světelného zdroje..

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
R12025	BORA s bodcem do záhonu - Bodové svítidlo do záhonu, nastavit směr svícení, těleso hliník, povrch černá, sklo čiré, LED 6W, teplá 3000K, 310lm/cca 20W žár, vyzař.úhel 50°, 230V, IP54, tř.1, rozměry 80x80x70mm, s bodce Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 818,30 Kč	2 200,14 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/render-bora-s-bodcem-do-zahonu-r12025-bodove-svitidlo-do-zahonu-nastavit-smer-sviceni-teleso-hlinik-povrch-cerna-sklo-cire-led-6w-tepla-3000k-310lmcca-20w-zar-vyzaaruhel-50-230v-ip54-tr1-rozmary-80x80x70mm-s-bodcem-v325mm-rendr>

