



SALOBRENA1 LED panel 40W neutrální 1200X300mm

Vestavné, přisazené, závěsné svítidlo těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED panel 40W, neutrální 4000K, 5500lm, vyzař. úhel 120° Ra80 230V, IP20, 1200x300x15mm, trafo na kab

Popis:

Vestavné, přisazené, závěsné svítidlo těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED panel 40W, neutrální 4000K, 5500lm, vyzař. úhel 120° Ra80 230V, IP20, 1200x300x15mm, trafo na kabelu, cca 20x35x150mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení prodejen, kanceláří, školy, domácí kanceláře, čisté výrobní prostory atd.

Výhodné vlastnosti: Svítidlo je osazeno LED energeticky úsporným světelným zdrojem s dlouhou dobou života, rychlým startem bez blikání na plnou intenzitu světla a nízkou povrchovou teplotou.

Popis: Hliníková základna, plastový difuzor.

Napájení: 230V / Zdroj konstantního proudu který je součástí balení.

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel 230V se připojí k napájecímu zdroji 230V/24V, výstup napaječe 24V se připojí do svítidla.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: 1194x296x11mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: Hliník, plast.

Povrchová úprava tělesa: Elox.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - lze provádět prostřednictvím stmívatelného napájecího zdroje a stmívače, které nejsou součástí balení. Rozsah stmívání 10%-100%

LED panel lze použít jako závěsné nebo přisazené svítidlo pomocí doplňků, viz. doporučené příslušenství

Podmínka montážní polohy: Vestavné, stropní, závěsné svítidlo dle výběru příslušenství.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou. Použité LED světelné zdroje mají až 50x delší životnost (cca 50.000 hodin) v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Závěsy, nebo stropní montážní rám, nebo viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
96151	SALOBRENA1 LED panel 40W neutrální 1200X300mm - Vestavné, přisazené, závěsné svítidlo těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED panel 40W, neutrální 4000K, 5500lm, vyzař. úhel 120° Ra80 230V, IP20, 1200x300x15mm, trafo na kab Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 471,10 Kč	2 990,03 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/eglo-salobrena1-led-panel-40w-neutralni-1200x300mm-96151-vestavne-prisazene-zavesne-svitidlo-teleso-hlinik-povrch-bila-difuzor-plast-opal-led-panel-40w-neutralni-4000k-5500lm-vyzar-uhel-120-ra80-230v-ip20-1200x300x15mm-trafo-na-kab-20x35-egl>



17. 05. 2024 00:45:27