

VT-4014

VÝPRODEJ LED bar, těleso hliník, difuzor plast opál, LED 18W, 1700lm, teplá 3000K, Ra80, 12V, IP20, rozměry l=1000mm,

Popis:

LED bar, těleso hliník, difuzor plast opál, LED 18W, 1700lm, teplá 3000K, Ra80, 12V, IP20, rozměry l=1000mm,

Další specifikace:

Použití: Osvětlení kuchyňské linky, vitríny a podobně

Popis: Základna hliník, difuzor plast.

Napájení: 12V

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 90lm/W,

Způsob připojení svítidla: Svítidlo je vybaveno konektorem, který se zasune do napájecí zdířky.

Krytí: IP21 - Odolnost proti visle kapající vodě - V koupelnách zóna 3

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napáječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: l=1000mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - nutná výměna napáječe za stmívatelný.

Podmínka montážní polohy: Není.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Napájecí zdroj (není součástí balení), nebo viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
2541	VT-4014 - VÝPRODEJ LED bar, těleso hliník, difuzor plast opál, LED 18W, 1700lm, teplá 3000K, Ra80, 12V, IP20, rozměry l=1000mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	108,20 Kč	130,92 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	ZKE-74-87	Napájecí zdroj pro LED 12V, 25,2W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 25,2W, 2,1A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 84x57x29,5mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	255,70 Kč	309,40 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	SOT-759S-87Z	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 16A, 192W, nastavení proudu 8-16A, SELV, start do 0,5s, zvýšené kyrtí IP65, 244x68x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 188,60 Kč	2 648,21 Kč
	OKE-64-87	napájecí zdroj pro LED 12V 35W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 35W, zvýšené kyrtí IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 0,5s, 148x40x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	394,30 Kč	477,10 Kč
	ZKE-83-87	Napájecí zdroj pro LED 12V, 15W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 15W, 1,25A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 77x40x29mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	188,60 Kč	228,21 Kč
	SOT-849S-87Z	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 12A, 150W, nastavení proudu 7,5-12,5A, SELV, start do 0,5s, zvýšené kyrtí IP65, 228x68x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 051,40 Kč	2 482,19 Kč
	OKE-79-87	napájecí zdroj pro LED 12V 20W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 20W, zvýšené kyrtí IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 0,5s, 118x35x26mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	302,90 Kč	366,51 Kč
	OKE-39-87	napájecí zdroj pro LED 12V 60W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 0-5A, 60W, zvýšené kyrtí IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 0,5s, 163x43x32mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	470,30 Kč	569,06 Kč
	OKE-899-87	napájecí zdroj pro LED 12V 100W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 0-8,5A, 100W, zvýšené kyrtí IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 2s, 190x52x37mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	736,00 Kč	890,56 Kč
	SOT-879S-87Z	Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED 12V/ 120W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 10A, 120W, nastavení proudu 5-10A, SELV, start do 0,5s, zvýšené kyrtí IP65, 220x68x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč
	ZKE-64-87	Napájecí zdroj pro LED 12V, 34,8W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 34,8W, 2,9A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 84x57x29,5mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	320,30 Kč	387,56 Kč
	ZKE-87-87	Napájecí zdroj pro LED 12V, 12W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 12W, 1A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 77x40x29mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	177,90 Kč	215,26 Kč
	SOT-679S-87Z	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 22A, 264W, nastavení proudu 11-22A, SELV, start do 0,5s, IP65, 252x90x44mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 552,90 Kč	4 299,01 Kč
	OKS-81-87	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 18W, IP67, start do 0,5s, 140x30x20mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	190,70 Kč	230,75 Kč
	XVM-39-87	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 60W, SELV, zvýšené kyrtí IP66, start do 0,5s, 150x62x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 105,70 Kč	1 337,90 Kč
	SOT-814S-87Z	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 13A, 185W, nastavení proudu 6,5-13A, SELV, start do 0,5s, zvýšené kyrtí IP65, 228x68x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 157,10 Kč	2 610,09 Kč
	KOM-899-87	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 60W, 5A, SELV, zvýšené kyrtí IP64, start do 0,5s, 200x71x35mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 308,60 Kč	1 583,41 Kč
	KOM-69-87	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 30W, SELV, zvýšené kyrtí IP64, start do 2s, 145x47x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	572,00 Kč	692,12 Kč
	KOM-39-87	Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED 12V/ 60W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 60W, SELV, zvýšené kyrtí IP64, start do 1,5s, 181x62x35mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 088,60 Kč	1 317,21 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo

požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/kom-39-87-stabilizovany-napajeci-zdroj-pro-led-230v12v-60w-selv-zvysene-kyrti-ip64-start-do-15s-181x62x35mm-132305>



13. 05. 2024 19:00:51