

LED pásek 60LED/m 10,8W/m 1000lm/m 12V

VÝPRODEJ LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 10,8W/m, denní 6000K, 1000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělitelnost 50mm, cena za 1m

Popis:

LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 10,8W/m, teplota 2200K, nebo 3000K, nebo neutrální 4500K, nebo denní 6000K, 1000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, vyzařovací úhel 120°, Ra80 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, dělitelnost 50mm, cena za 1m

Další specifikace:

Použití: Energeticky úsporné osvětlení s požadavkem na dlouhou životnost světelného zdroje.

Napájení: 12V

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 120lm/W,

Způsob připojení svítidla: Svítidlo je vybaveno konektorem, který se zasune do napájecí zdířky.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Rozměry: w=8mm, l=5000mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast

Povrchová úprava tělesa: Bílá

Pro zajištění správných provozních podmínek, musí být tento LED pásek instalován na chladicí podložku, nebo profil, s příslušnými chladicími parametry odpovídající výkonu LED pásku.

Možnost stmívání - regulace - stmívání: ANO - pomocí stmívatelného napáječe, který není součástí výrobku.

Dodací podmínky: Tento LED pásek lze dodat pouze v minimálním množství délky uvedené u položky (l=5000mm) a násobcích této délky. Na objednávku lze dodat řešení na míru v úsecích dělení LED pásku, vč. napájecích vodičů požadované délky atd..


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.



Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství. Světelný zdroj JE součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
2126	LED pásek 60LED/m 10,8W/m 1000lm/m 12V - VÝPRODEJ LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 60LED/m, 10,8W/m, denní 6000K, 1000lm/m, vyzařovací úhel 120°, Ra80, 12V, rozměry w=10mm, l=5000mm, délitelnost 50mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	72,10 Kč	87,24 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/v-tac-led-pasek-60ledm-108wm-1000lmm-12v-2126-led-pasek-teleso-plast-povrch-bila-60ledm-108wm-denni-6000k-1000lmm-12v-ra80-rozmary-w-10mm-l5000mm-delitelnost-50mm-cena-za-1m-vta>

