

KADET - RF-DIM CCT DO 4Z

RF bezdrátový ruční dálkový ovladač pro řízení CCT LED pásků dosah až 30m, 4 nezávislé zóny, napájení baterie 2xAAA 1,5V, rozměry 155x43x18mm

Popis:

RF bezdrátový ruční dálkový ovladač pro řízení CCT LED pásků dosah až 30m, 4 nezávislé zóny, napájení baterie 2xAAA 1,5V, rozměry 155x43x18mm

Další specifikace:

Použití: Pro řízení nastavení teploty světla a stmívání LED osvětlení

Výhodné vlastnosti: Jednoduchá montáž, bez speciální přípravy kabeláže

Funkce: stmívání a plynulé nastavení jednotlivých barev a jejich kombinací. k jednomu vysílači může být spárován neomezeně přijímačů

Napájení: Baterie 1,5V, typ AAA, 2 ks

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napaječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: 155x43x18mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 5 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
930886	KADET - RF-DIM CCT DO 4Z - RF bezdrátový ruční dálkový ovladač pro řízení CCT LED pásků dosah až 30m, 4 nezávislé zóny, napájení baterie 2xAAA 1,5V, rozměry 155x43x18mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	360,40 Kč	436,08 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/kadet---rf-dim-cct-do-4ch-930886-rf-bezdratovy-rucni-dalkovy-ovladac-pro-rizeni-cct-led-pasku-dosah-az-30m-4-nezavisle-zony-napajeni-baterie-2x-aa-15v-rozmary-155x43x18mm-201205>



13. 05. 2024 10:53:53