

DICIO LED pásek II TUYA-W

LED pásek, plast, smart TUYA, WiFi, 72LED/m, 24W/m, 406lm/m, mob. Tel. Nebo dálk. Ovl (souč) CCT nast. Teplota teplá 2700K-denní 6500K, RGB, stmív 230V, dělení po 125mm, 12V, IP67, w=12mm, l=5000mm

Popis:

LED pásek, těleso plast, smart TUYA, WiFi, 72LED/m, 24W/m, 406lm/m, mob. Tel. Nebo dálk. Ovl (součástí) CCT nast. Teplota teplá 2700K-denní 6500K, RGB, stmív, dělení po 125mm, 230V, IP67, rozměry w=12mm, l=5000mm, cena za 5m

Další specifikace:

Použití: Energeticky úsporné osvětlení s požadavkem na dlouhou životnost světelného zdroje.

Kontroler se zabudovaným mikrofonom umožňuje LED pásku reagovat na přehrávanou hudbu-lze na dálkovém ovladači navolit z 5ti režimů.

Počet a typ LED: RGB (24LED)/m + WW(24LED)/m + CW(24LED)/m

Napájení: 230V - svítidlo je vybaveno napájecím transformátorem 230V/12V.

Energeticky úsporný LED světelný zdroj.

Způsob připojení svítidla: Svítidlo je vybaveno konektorem, který se zasune do napájecí zdířky. Délka přírodního kabelu je od kontroleru k LED pásku 12 cm, od napájecího kabelu ke kontroleru 150 cm

Krytí: IP65 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 100kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Rozměry: w=12mm, l=5000mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast

Povrchová úprava tělesa: Bílá

Pomocí aplikace v mobilním telefonu přes lze svítidlo stmívat, nastavit teplotu CCT v rozsahu teplá 3000K až denní 6000K, nebo nastavit barvu světla RGB - červená, zelená, modrá z výběru 16,5 mio barev

Dodací podmínky: Tento LED pásek lze dodat pouze v minimálním množství délky uvedené u položky (l=5000mm) a násobcích této délky. Na objednávku lze dodat řešení na míru v úsecích dělení LED pásku, vč. napájecích vodičů požadované délky atd..

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství. Světelný zdroj JE součástí balení, dálkový ovladač JE součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
922730	DICIO LED pásek II TUYA-W - LED pásek, plast, smart TUYA, WiFi, 72LED/m, 24W/m, 406lm/m, mob. Tel. Nebo dálk. Ovl (souč) CCT nast. Teplota teplá 2700K-denní 6500K, RGB, stmív 230V, dělení po 125mm, 12V, IP67, w=12mm, l=5000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	754,30 Kč	912,70 Kč

Všecké údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po

zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítilna a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/dicio-led-pasek-ii-tuya-w-92273o-led-pasek-plast-smart-tuya-wifi-24ledm-24wm-406lmm-mob-tel-nebo-dalk-ovl-soucasti-cct-nast-teplota-tepla-2700k-denni-6500k-rgb-stmiv-deleni-po-125mm-12v-ip67-w12mm-l5000mm-09131390>



02. 06. 2024 22:03:50