

# LPRE 40W, UGR<19, 120x30, backlight

**Stropní, vestavné, přisazené, závěsné svítidlo, těleso kov, bílá, difuzor plast mikroprisma, LED panel 40W, 4400lm, denní 6000K, Ra80, UGR<19, 230V, IP20, 295x1195x30mm**

## Popis:

Stropní, podhledové, přisazené, závěsné svítidlo, těleso kov, bílá, difuzor plast mikroprisma, LED panel 40W, teplá 3000K, neutrální 4000K, denní 6000K, Ra80, UGR<19, 230V, IP40, 295x1195x30mm

## Další specifikace:

Použití: Osvětlení prodejen, kanceláří, školy, domácí kanceláře, čisté výrobní prostory atd.

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, přisazená instalace pomocí montážního rámu, závěsná instalace pomocí lankových závěsů

Popis: Základna hliník, difuzor plast s potlačením oslnění UGR<19.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 100lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: 295x1195x30mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast mikroprisma

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - nutná výměna napaječe za stmívatelný TRIAC, DALI, nebo 1-10V

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo stropní - určeno pro horní montáž do rastrového kazetového stropu. Lze doplnit rámem pro přisazenou instalaci, nebo zavěsit pomocí lankových závěsů

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, napájecí zdroj JE součástí balení.

Záruka: 36 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 5 dnů.

## Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
897683	<b>LPRE 40W, UGR&lt;19, 120x30, backlight - Stropní, vestavné, přisazené, závěsné svítidlo, těleso kov, bílá, difuzor plast mikroprisma, LED panel 40W, 4400lm, denní 6000K, Ra80, UGR&lt;19, 230V, IP20, 295x1195x30mm</b>  <b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</b>	619,80 Kč	749,96 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/lpre-40w-ugr19-ip20-backlight-897683-stropni-vestavne-prisazene-zavesne-svitidlo-teleso-kov-bila-difuzor-plast-mikroprisma-led-panel-40w-4400lm-denni-6000k-ra80-ugr19-230v-ip20-295x1195x30mm-201205>

