



SALOBRENA-C LED 16W/34W CCT RGBW panel

Popis:

Stropní přisazené/vestavné/závěsné svítidlo, těleso hliník, bílá, difuzor plast, LED 16W/2000lm, 34W/4300lm, pomocí dálk ovl (součástí) nebo telefonu nastavitelná teplota sv. teplá 2700K, neutrální 4000K, denní 6500K, RGBW, 230V, IP20

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů s požadavkem na plošné osvětlení.

Výhodné vlastnosti: Pomocí dálkového ovladače (součástí balení) lze svítidlo stmívat, nastavit teplotu světla v rozsahu teplá 2700K až denní 6500K, nebo lze nastavit různé barvy svícení červená, zelená, modrá RGB a jejich kombinace

Svítidlo lze použít jako přisazené, nebo vestavné a to jak do kazetových stropů, nebo do sádkartonu, nebo závěsné. Součástí balení, je stropní montážní úchyt, pro přisazenou montáž.

Náapjení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 120lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Bílá

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: ANO - pomocí dálkového ovladače, který je součástí balení.

Podmínka montážní polohy: Vestavná, nebo závěsná montáž (závěsy nejsou součástí dodávky), Pomocí montážního rámečku (není součástí dodávky, viz doporučené příslušenství), lze svítidlo instalovat jako přisazené.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Varianty produktu:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
96662	SALOBRENA-C LED CCT RGBW - VÝPRODEJ Stropní svítidlo, hliník, bílá, difuzor plast LED 16W, 2000lm, pomocí dálk ovl. (součástí) n telef stmívat nast teplota CCT teplá 2700K - denní 6500K, RGBW, 230V, IP20, 595x595x20mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 223,10 Kč	2 689,95 Kč
96663	SALOBRENA-C LED CCT RGBW - VÝPRODEJ Stropní svítidlo, hliník, bílá, difuzor plast LED 34W, 4300lm, pomocí dálk ovl. (součástí) n telefonu stmívat nast teplota světla CCT teplá 2700K - denní 6500K, RGBW, 230V, IP20, 595x595x20mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	4 206,60 Kč	5 089,99 Kč
98089	SALOBRENA-C LED 16W/34W TW RGBW - VÝPRODEJ Stropní svítidlo, hliník, bílá, difuzor plast LED 34W, 4300lm, pomocí dálk ovl. (součástí) n telefonu nast teplota světla teplá 2700K neutr 4000K denní 6500K, RGBW, 230V, IP20, 1195x100x40 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 462,80 Kč	4 189,99 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/salobrena-c-led-16w34w-cct-rgbw-panel-stropni-prisazenevestavnezavesne-svitidlo-teleso-hlinik-bila-difuzor-plast-led-16w2000lm-34w4300lm-pomoci-dalk-ovl-soucasti-nebo-telefonu-nastavitelna-teplota-sv-tepla-2700k-neutr-4000k-denni-650-27054>



