



ULTRATHIN SP1 SMALL

Popis:

Závěsné bodové svítidlo, základna a těleso kov, povrch černá, bílá, chrom lesk, LED 12W, 760lm, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.2, rozměry d=30mm, l=500mm, vč. závěsného kabelu l=1420mm, lze zkrátit

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů, s požadavkem na bodové osvětlení.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, dobrá cenová relace.

Popis: Základna kov, stínítko kov.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: d=30mm, l=500mm, vč. závěsného kabelu l=1420mm, lze zkrátit. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Stropní, závěsné svítidlo.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Varianty produktu:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
156682	ULTRATHIN SP1 SMALL - Závěsné bodové svítidlo, základna a těleso kov, povrch bílá, LED 12W, 760lm, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.2, rozměry d=30mm, l=500mm, vč. závěsného kabelu l=1420mm, lze zkrátit Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 225,80 Kč	2 693,22 Kč
156699	ULTRATHIN SP1 SMALL - Závěsné bodové svítidlo, základna a těleso kov, povrch černá, LED 12W, 760lm, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.2, rozměry d=30mm, l=500mm, vč. závěsného kabelu l=1420mm, lze zkrátit Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 225,80 Kč	2 693,22 Kč
187662	ULTRATHIN SP1 SMALL - Závěsné bodové svítidlo, základna a těleso kov, povrch chrom lesk, LED 12W, 760lm, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.2, rozměry d=30mm, l=500mm, vč. závěsného kabelu l=1420mm, lze zkrátit Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 225,80 Kč	2 693,22 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/ultrathin-sp1-small-zavesne-bodove-svitidlo-zakladna-a-teleso-kov-povrch-cerna-bila-chrom-lesk-led-12w-760lm-tepla-3000k-230v-ip20-tr2-rozmary-d30mm-l500mm-vc-zavesneho-kabelu-l1420mm-lze-zkratit-31598>

