XDEEP

Popis:

Podhledové bodové svítidlo, materiál hliník, povrchh bílá, černá, LED 10W, 568lm, teplá, neutrální, vyzař. úhel 45°, Ra90, 500mA, IP20, tř.3, 79x79x58mm, trafo samostatně

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů, s požadavkem na bodové osvětlení.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plní svit bez blikání.

Popis: Základna hliník, plast transparentní

Napájení: K napájení je nutno použít zdroj konstantního proudu viz doporučené příslušenství.

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 50lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napaječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: 79x79x58mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Materiál krytu: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo stropní.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, napájecí zdroj NENÍ součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.


Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.


Obrázky produktu a ukázky realizace:













Varianty produktu:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
DP01NWMBK	**XDEEP - Podhledové bodové svítidlo, materiál hliník, povrch černá, LED 10W, 607lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 45°, Ra90, 500mA, IP20, tř.3, 79x79x58mm, trafo samostat** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	1 932,50 Kč	2 338,33 Kč
DP01NWMWH	**XDEEP - Podhledové bodové svítidlo, materiál hliník, povrch bílá, LED 10W, 607lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 45°, Ra90, 500mA, IP20, tř.3, 79x79x58mm, trafo samostatn** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	1 932,50 Kč	2 338,33 Kč
DP01WWMBK	**XDEEP - Podhledové bodové svítidlo, materiál hliník, povrch černá, LED 10W, 568lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 45°, Ra90, 500mA, IP20, tř.3, 79x79x58mm, trafo samostatně** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	1 932,50 Kč	2 338,33 Kč
DP01WWMWH	**XDEEP - Podhledové bodové svítidlo, materiál hliník, povrchh bílá, LED 10W, 568lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 45°, Ra90, 500mA, IP20, tř.3, 79x79x58mm, trafo samostatně** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	1 932,50 Kč	2 338,33 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.
Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.
Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/xdeep-stropni-vestavne-kominkove-bodove-svitidlo-material-hlinik-povrch-cernabila-kryci-pmma-transparentni-led-105w-568lm607lm-tepla-3000kneutralni-4000k-ra90-500ma-ip20-tr3-rozmery-79x79x58mm-trafo-samostatne-32162

28. 03. 2024 17:22:49