

LED pásek 120LED/m, 9,6W/m, 12V

LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 9,6W/m, denní 11000K, 1100lm/m, vyzař. úhel 120°, Ra80, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m

Popis:

LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 9,6W/m, teplá 2200K; 2700K; 3000K; neutrální 4000K, denní 6000K, 11000K, Ra80, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m

Další specifikace:

Použití: Energeticky úsporné osvětlení s požadavkem na dlouhou životnost světelného zdroje.

Napájení: 12V

Energeticky úsporný LED světelný zdroj.

Způsob připojení svítidla: Svítidlo je vybaveno konektorem, který se zasune do napájecí zdířky.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech

Rozměry: w=8mm, l=5000mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast

Povrchová úprava tělesa: Bílá

Pro zajištění správných provozních podmínek, musí být tento LED pásek instalován na chladicí podložku, nebo profil, s příslušnými chladicími parametry odpovídající výkonu LED pásku.

Možnost stmívání - regulace - stmívání: ANO - pomocí stmívatelného napaječe, který není součástí výrobku.

Dodací podmínky: Tento LED pásek lze dodat pouze v minimálním množství délky uvedené u položky (l=5000mm) a násobcích této délky. Na objednávku lze dodat řešení na míru v úsecích dělení LED pásku, vč. napájecích vodičů požadované délky atd..

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Záruka: 5 let

Obvyklá dodací lhůta: 5 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
92690	LED pásek 120LED/m, 9,6W/m, 12V - LED pásek, těleso plast, povrch bílá, 120LED/m, 9,6W/m, denní 11000K, 1100lm/m, vyzař. úhel 120°, Ra80, dělení po 25mm, 12V, rozměry w=8mm, l=5000mm, cena za 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	72,60 Kč	87,85 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/led-pasek-120ledm-96wm-12v-92690-led-pasek-teleso-plast-povrch-bila-120ledm-96wm-denni-11000k-1100lm-vyzar-uhel-120-ra80-deleni-po-25mm-12v-rozmary-w8mm-l5000mm-cena-za-1m-201205>

