

LINIONE LED 61W, 90°

Kolejnicové svítidlo, plast bílá, difuzor opál, LED, přep příkon 66W, 58W, 49W, 41W, 12000lm, neutrální 4000K, vyzař úh 90°, Ra85, 230V, IP20, rozměry 1204x64x69 mm, do 3F lišty NORDIC ALUMINIUM

Popis:

Kolejnicové svítidlo, plast černá, bílá, difuzor opál, LED 54W, 61W, teplota 3000K, neutrální 4000K, vyzařovací úhel 90°, Ra85, 230V, IP20, rozměry 1204x64x69mm, do 3F lišty NORDIC ALUMINIUM

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů s požadavkem na plošné osvětlení, jako jsou prodejny, vzorkovny zboží, restaurace, kanceláře, ale i v domácnosti.

Výhodné vlastnosti: Svítidlo je vybaveno přepínačem příkonu, vyzařovací úhel 90° pro lepší pokrytí úzkých prostor, jako jsou uličky mezi regály, nebo pracovního stolu

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 110lm/W.

Způsob připojení svítidla: Svítidlo je vybaveno adaptérem, který se nasadí a zajistí do třířezové napájecí lišty.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 1204x64x69mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: ANO, na adaptéru.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Není.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 5 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
894244	LINIONE LED 61W, 90° - Kolejnicové svítidlo, plast bílá, difuzor opál, LED, přep příkon 66W, 58W, 49W, 41W, 12000lm, neutrální 4000K, vyzář úh 90°, Ra85, 230V, IP20, rozměry 1204x64x69 mm, do 3F lišty NORDIC ALUMINIUM Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 421,10 Kč	1 719,53 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/linione-led-61w-90-894244-kolejnicove-svitidlo-plast-bila-difuzor-opal-led-prep-prikon-66w-58w-49w-41w-12000lm-neutralni-4000k-vyzar-uh-90-ra8-5-230v-ip20-rozmary-1204x64x69-mm-do-3f-listy-nordic-aluminium-201205>



23. 05. 2024 09:46:57