

# STROM 28,5W, IP65

**Nástěnné, venkovní svítidlo, nastav. sklon svícení, těleso hliník, povrch tmavě šedá, krycí sklo číré, LED 28,5W, 1877lm, teplá 3000K, vyzař. úhel 36°, Ra80, 230V, IP65, tř.1, rozměry 160x250x47mm**

## Popis:

Nástěnné, venkovní svítidlo, nastav.sklon svícení, těleso hliník, povrch tmavě šedá, krycí sklo číré, LED 21W/1337lm, 28,5W/1877lm, teplá 3000K, Ra80, vyzař úhel 36°, 230V, IP65, IK06, tř.1, rozměry dle typu.

## Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru jako okolí rodinného domu, přístupové chodníky, vstup do domu, balkony, terasy.

Výhodné vlastnosti: Možnost montáže na zem, nastavitelný sklon svícení, úzký vyzařovací úhel 36°

Popis: Základna hliník, krycí sklo.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP65 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 100kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Krycí sklo číré.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, toto LED svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Nástěnná montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

## Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
28228	<b>STROM 28.5W, IP65 - Nástěnné, venkovní svítidlo, nastav. sklon svícení, těleso hliník, povrch tmavě šedá, krycí sklo číré, LED 28.5W, 1877lm, teplota 3000K, vyzař. úhel 36°, Ra80, 230V, IP65, tř.1, rozměry 160x250x47mm</b> <b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +20 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</b>	10 359,70 Kč	12 535,24 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/faro-muur-71771-nastenne-venkovni-svitidlo-nastav-smer-sviceni-teleso-hlinik-povrch-tmave-seda-kryci-sklo-cire-led-285w-1877lm-tepla-3000k-ra80-230v-ip65-tr1-rozmary-160x250x47mm-far1>

