

FATEO WL 9,5W, PIR, Solar

Nástěnné venkovní svítidlo, PIR senzor, hliník, tm. šedá, dif plast opál, LED 9,5W, 400lm, teplá 3000K, hybridní svícení solární panel 2W, baterie 2200mAh + 230V, IP54, tř.1, 100x135x160mm,

Popis:

Nástěnné venkovní svítidlo, PIR senzor, hliník, tm. šedá, dif plast opál, LED 9,5W, 400lm, teplá 3000K, hybridní svícení solární panel 2W, baterie 2200mAh + 230V, IP54, tř.1, 100x135x160mm,

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru jako okolí rodinného domu, přístupové chodníky, vstup do domu, balkony, terasy.

Výhodné vlastnosti: Hybridní solární svítidlo které se při vybití pod 10%, automaticky napájí ze sítě 230V.

Výhodné vlastnosti: Přepínatelná svítivost cca: 100%, 50%, 10%

Vybaveno PIR čidlem pohybu, záběr čidla 120°, dosah až 10m.

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 40lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 30kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 100x135x160mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO - Pomocí ovládacích prvků na svítidle, lze svítidlo stmívat.

Podmínka montážní polohy: Nástěnná montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
3006198881	FATEO WL 9.5W, PIR, Solar - Nástěnné venkovní svítidlo, PIR senzor, hliník, tm. šedá, dif. plast opál, LED 9,5W, 400lm, teplá 3000K, hybridní svícení solární panel 2W, baterie 2200mAh + 230V, IP54, tř.1, 100x135x160mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 752,90 Kč	2 121,01 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/fateo-wl-95w-pir-solar-3006198881-nastenne-venkovni-svitidlo-pir-senzor-pohybu-teleso-hlinik-povrch-tm-seda-dif-plast-opal-led-95w-400lm-tepla-3000k-prepinacem-na-svitidle-stmiv-ip54-tr1-100x135x160mm-solarni-napajeni-122003>

