

Napaječ pro LED proudový

Zdroj konstantního proudu pro LED světelné zdroje stmívatelný 1-10V/PWM, 230V/12-20V, 1,2-2A, 40W, SELV, zvýšené krytí IP64, start do 0,5s, 161x62x35mm

Popis:

Stmívatelný 1-10V, zdroj konstantního proudu - proudový napaječ, driver pro LED svítidla a LED světelné zdroje, 230V/12-20V, 1,2-2A, 40W, nebo 230V/25,2-42V, 0,58-0,96A, 40W, IP64, SELV, 161x62x35mm

Další specifikace:

Použití: Pro napájení výkonových LED světelných zdrojů prostřednictvím zdroje konstantního proudu, s možností stmívání pomocí řídicího napětí 1-10V

Výhodné vlastnosti:

Napájení: 230V/50Hz

Výstup: Říditelné výstupní napětí pomocí externího řízení 1-10V, rozsah stmívání LED 10%-100%

Ochrana proti přetížení a přehřátí. Tepelná pojistka nastavena +90°C +/-10°C

Rozsah pracovní teploty: -30°C - +60°C

Účinník: Cos Φ 0,96

Rozměry: 161x62x35mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: Plast.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - lze provádět prostřednictvím speciálního stmívače, který není součástí dodávky.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - pomocí externího stmívače 1-10V.


Podmínka montážní polohy: Ne.

DŮLEŽITÉ: Volba proudového zdroje pro LED svítidla a LED světelné zdroje se volí nejen v závislosti na proudu LED čipu, ale také na napájecím napětí LED čipu. Platí zejména pro LED svítidla vybavená multičipem.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 4 dny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
SOM-59S-79Y	Napaječ pro LED proudový - Zdroj konstantního proudu pro LED světelné zdroje stmívatelný 1-10V/PWM, 230V/12-20V, 1,2-2A, 40W, SELV, zvýšené krytí IP64, start do 0,5s, 161x62x35mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 105,70 Kč	1 337,90 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	K1198-89M6700-81691	PSD RF stmivací aktor pro osvětlení 1-10V - Přijímač, RF bezdrátový stmivací aktor, dosah max 100m, řízení 1-10V, + spínací kontakt 6A, 230V, IP20, fce timer, aut rozsvícení/stmív nastav 2s/8h Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 210,90 Kč	2 675,19 Kč
	3449-9-9957	TLAČÍTKOVÝ stmiváč 1-10V - Strojek tlačítkového stmíváče 1-10V pasivní, + silový odpojovací kontakt 230V, 4A s možností IR dálkového ovládání, do KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 712,00 Kč	4 491,52 Kč
	3400-9-7964	OTOČNÝ stmiváč 1-10V - Strojek otočného stmíváče 1-10V pasivní, + silový odpojovací kontakt 230V, 4A, do KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 230,40 Kč	1 488,78 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/otocny-stmivac-1-10v-3400-9-7964-strojek-otocneho-stmivace-1-10v-pasivni--silovy-odpojovaci-kontakt-230v-4a-do-ku68-01020291>

