

# DIXIE 4X12

**Nástěnné svítidlo, těleso hliník, povrch černá, sklo čiré, LED 2x3W, teplá 3000K, 58lm/cca 3W žár, vč trafa 230V/700mA, IP54, 120x45x120mm, svítí nahoru/dolů**

## Popis:

Nástěnné svítidlo, těleso hliník, povrch černá nebo šedostříbrná, krycí sklo čiré, LED 2x3W, teplá 3000K, 58lm/svítí cca jako 3W žár, vč trafa 230V/700mA, IP54, 120x45x120mm, svítí nahoru/dolů

## Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru jako okolí rodinného domu, přístupové chodníky, vstup do domu, balkony, terasy, parčíky.

Výhodné vlastnosti: Kvalitní provedení, moderní design, energeticky úsporný světelný zdroj s dlouhou dobou života.

Popis: Hliníková základna, skleněný difuzor.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 30kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 120x45x120mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Sklo

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Nástěnná montáž..

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

## Obrázky produktu a ukázky realizace:



| Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cena        | Cena vč. DPH |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| R10355 | <b>DIXIE 4X12 - Nástěnné svítidlo, těleso hliník, povrch černá, sklo čiré, LED 2x3W, teplá 3000K, 58lm/cca 3W žár, vč trafa 230V/700mA, IP54, 120x45x120mm, svítí nahoru/dolů</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a> | 1 454,60 Kč | 1 760,07 Kč  |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítilna a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/rendl-dixie-4x12-r10355-nastenne-svitidlo-teleso-hlinik-povrch-erna-sklo-cire-led-2x3w-tepla-3000k-58lmcca-3w-zar-vc-trafa-230v700ma-ip54-120x45x120mm-sviti-nahorudolu-rendl>



02. 05. 2024 16:40:04