

DEKLED

Vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch šedostříbrná difuzor plast, LED 1W, teplá 3000K, 90lm/cca 4W žár, Ra80, úhel 45°, 350mA, IP20, d=30mm, h=28mm

Popis:

Vestavné svítidlo kruhové, hvězdné nebe, těleso hliník, difuzor plast, 1xLED 1W, teplá 3000K/90lm, neutrální 4000K/100lm, 350mA, vyzař. úhel 45°, IP20, d=30mm, h=28mm, mont. otvor=25mm, mělká zápusťná hloubka=15mm

Další specifikace:

Použití: Pro osvětlení v moderních, zejména bytových interiérech.

Výhodné vlastnosti: Kvalitní provedení, dobrá cenová relace, moderní design.

Svítivost LED cca 60lm/W

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napáječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: d=30mm, h=5mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: hliník

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace: ANO - jako běžná žárovková svítidla

Podmínka montážní polohy: Zápusťné svítidlo

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou. .

Ke zboží je potřebné další příslušenství které není součástí balení výrobku: ANO - Světelný zdroj, nebo viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců. Záruka na světelný zdroj platí dle podmínek výrobce pro střední dobu života světelného zdroje.

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
112242	DEKLED - Vestavné svítidlo, těleso hliník, povrch šedostříbrná difuzor plast, LED 1W, teplá 3000K, 90lm/cca 4W žár, Ra80, úhel 45°, 350mA, IP20, d=30mm, h=28mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	812,40 Kč	983,00 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	111850	UNIVERSAL COMPONENT - Spojovací sada pro LED svítidla, 350mA, 52x14x13mm, přívod: l=1000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	348,40 Kč	421,56 Kč
	KGWXX64987-75M	Napáječ pro LED proudový - VÝPRODEJ Napájecí zdroj pro LED zdroj konstantního proudu, 3W, 9-24V DC (9-18V AC), 0-60 Hz, /350mA, 40x42x21mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	687,50 Kč	831,88 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/kgwxx64987-75m-napajeci-zdroj-pro-led-zdroj-konstantniho-proudu-3w-9-24v-dc-9-18v-ac-0-60-hz-350ma-40x42x21mm-22121390>



17. 04. 2024 16:04:06