

DASAR ES111

Zemní svítidlo, výklopné $\pm 20^\circ$, těleso hliník, rámeček nerez, sklo číré pro žárovku 1x75W, GU10 ES111, 230V, povrch max $124^\circ\text{C}/75\text{W}$, odolnost 20J, zátěž max 2t, IP67, d=215mm, h=160mm, vč. mont boxu

Popis:

Zemní svítidlo, výklopné zdroj $\pm 20^\circ$, těleso hliník, rámeček nerez, sklo číré pro žárovku 1x75W, GU10 ES111, 230V, povrch max $124^\circ\text{C}/75\text{W}$, odolnost 20J, statická zátěž max 2t, IP67, d=215mm, h=160mm, vč. montážního boxu

Další specifikace:

Použití: pro osvětlení exteriéru, zejména cest a chodníků apod.

Výhodné vlastnosti: moderní design

Výrobek je určen k instalaci v místech s okolní teplotou $+10^\circ\text{C}$ / $+40^\circ\text{C}$.

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: GU10 ES111 - nejčastěji bodové halogenové žárovky a LED světelné zdroje na 230V

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP67 - Možnost občasného zaplavení vodou max 30minut, max 1m pod hladinou, v koupelnách nejméně zóna 0

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=215mm, h=160mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: ocel

Nájezdová odolnost svítidla: max. 2t/5km/h, odolnost 20J

Materiál difusoru: sklo, teplota povrchu při 75W max 124°C , při použití LED světelných zdrojů pod 80°C .

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: zemní

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití LED světelného zdroje. .

Ke zboží je potřebné další příslušenství které není součástí balení výrobku: ANO - Světelný zdroj, nebo viz doporučené příslušenství. Box pro zemní montáž JE součástí.

Záruka na svítidlo 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
229230	DASAR ES111 - Zemní svítidlo, výklopné +20°, těleso hliník, rámeček nerez, sklo čiré pro žárovku 1x75W, GU10 ES111, 230V, povrch max 124°C/75W, odolnost 20J, zátěž max 2t, IP67, d=215mm, h=160mm, vč. mont boxu Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	6 968,00 Kč	8 431,28 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	SY70919	LED 15W GU10 ES111 - Světelný zdroj bodová žárovka LED 12W, GU10 ES111, neutr 4000K, 1050lm, vyzařovací úhel 36°, Ra80, 230V, povrch černá, rozměry d=111mm h=70mm, stř. životnost 25.000hod Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	327,80 Kč	396,64 Kč
	28514	LED 4W, GU10 ES111, teplá 2700K, 350lm - Světelný zdroj, žárovka bodová LED 4W, GU10 ES111, teplá 2700K, 350lm, vyzařovací úhel 24°, 230V, d=111mm, l=70mm, stř. život 15.000 hod., 50.000 zap/vyp Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	624,40 Kč	755,52 Kč
	SY70925	LED 15W GU10 ES111 - Světelný zdroj bodová žárovka LED 15W, GU10 ES111, neutr 4000K, 1050lm, vyzařovací úhel 36°, Ra80, 230V, povrch bílá, rozměry d=111mm h=70mm, stř. životnost 25.000hod Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	316,80 Kč	383,33 Kč
	G12723	LED 12W GU10 ES111 45° 230V - Světelný zdroj, těleso plast povrch bílá, žárovka LED 12W, GU10 ES111, teplá 3000K, 1190lm, vyzař. úhel 45°, Ra80, 230V, d=111mm, h=71mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	239,70 Kč	290,04 Kč
	G12724	LED 12W GU10 ES111 45° 230V - Světelný zdroj, těleso plast povrch šedá, žárovka LED 12W, GU10 ES111, teplá 3000K, 1190lm, vyzař. úhel 45°, Ra80, 230V, d=111mm, h=71mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	239,70 Kč	290,04 Kč
	G12725	LED 12W GU10 ES111 45° 230V - Světelný zdroj, těleso plast povrch bílá, žárovka LED 12W, GU10 ES111, neutr 4000K, 1190lm, vyzař. úhel 45°, Ra80, 230V, d=111mm, h=71mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	239,70 Kč	290,04 Kč
	G12726	LED 12W GU10 ES111 45° 230V - Světelný zdroj, těleso plast povrch šedá, žárovka LED 12W, GU10 ES111, neutr 4000K, 1190lm, vyzař. úhel 45°, Ra80, 230V, d=111mm, h=71mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	239,70 Kč	290,04 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/rendl-led-12w-gu10-es111-45-230v-g12726-svetelny-zdroj-teleso-plast-povrch-seda-zarovka-led-12w-gu10-es111-neutr-4000k-1190lm-vyzař-uhel-45-ra80-230v-d111mm-h71mm-rend>



