

IS300

VÝPRODEJ Nástěnný senzor pohybu barva bílá, záběr 300°, dosah až 12m, zátěž max.2000W, soumrak 2-2000lx, čas 10s-15min, 230V, IP54, 100x90x60mm

Popis:

PIR - Venkovní nástěnný senzor pohybu pro osvětlení, černý/bílý, záběr 300°, dosah až 12m, max.2000W, 2-2000lx, čas 10s-15min, 230V, IP54, 100x90x60mm, vhodný pro spínání i malých příkonů, např LED 1W

Další specifikace:

Použití: Pro automatické zapnutí světel po soumraku v případě zaznamenání pohybu v zorném poli čidla.

Výhodné vlastnosti: Dobré pokrytí prostoru pod čidlem. Tři senzory spolehlivě monitorují prostor až do plochy 300m². Automatické ovládání světla pomocí senzoru šetří elektrickou energii.

Spínaný výkon max 2000W pro odporovou zátěž, pro cos = 0,5 max 1000W

Napájení: 230V/50Hz

Oblast záchytu lze vymezit přiloženými krycími clonami a nastavovací krytkou. PIR senzor s rozsahem 300° vertikálně a 180° svisle a s dosahem cca 12m, Nastavení aktivace při soumraku: 2-2000lx, doba sepnutí 10s-15minut.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 30kN/m², přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: 100x90x60mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: Plast.

PIR senzor s dosahem cca 12m, Nastavení aktivace při soumraku nastavitelná plynule: 2-2000lx, doba sepnutí nastavitelná plynule 10s-15minut.

Materiál difusoru: Plast.

Vypínač součástí výrobku: PIR senzor s dosahem cca 12m, Nastavení aktivace při soumraku: 2-2000lx, doba sepnutí 10s-15minut.

Regulace součástí výrobku: NE.

Podmínka montážní polohy: Nástěnná montáž..

Úspora: Automatické ovládání světla pomocí senzoru šetří elektrickou energii.




Ke zboží je potřebné další příslušenství které není součástí balení výrobku: NE.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
602215	IS300 - VÝPRODEJ Nástěnný senzor pohybu barva bílá, záběr 300°, dosah až 12m, zátěž max.2000W, soumrak 2-2000lx, čas 10s-15min, 230V, IP54, 100x90x60mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 755,20 Kč	3 333,79 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/steinel-is300-602215-nastenny-senzor-pohybu-barva-bila-zaber-300-dosah-az-12m-zatez-max2000w-soumrak-2-2000lx-cas-10s-15min-230v-ip54-100x90x60mm-ste1>

