

L115S senzor PIR

Nástěnné venkovní svítidlo, senzor PIR, dosah 12m, záběr 240°, 2-2000lx, doba 5s-15min, mat plast, povrch bílá, kryt plast transparentní, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.2, 330x215x257mm

Popis:

Nástěnné venkovní svítidlo, senzor PIR, dosah 12m, záběr 240°, 2-2000lx, doba 5s-15min, materiál plast, povrch stříbrná, bílá, kryt plast transparentní, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.2, rozměry 330x215x257mm

Další specifikace:

Použití: Prostory s požadavkem na zvýšené krytí proti vlhkosti a prachu, jako jsou průmyslové provozy, venkovní prostory atd.

Výhodné vlastnosti: Do venkovního prostředí, dobrá cenová relace.

Vybaveno PIR čidlem pohybu, záběr čidla 240°, dosah až 12m, nastavitelný čas sepnutí 5s-15min, nastavení aktivace spínání po soumraku 2-2000lx, dosah závisí na teplotě a velikosti tělesa v pohybu a pod

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: E27 - nejčastěji používaný druh objímky, jako jsou běžné hruškové žárovky, úsporné žárovky, LED žárovky atd. na 230V

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP44 - Odolnost proti netlakové vodě stříkající ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: 330x215x257mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Plast - odolný UV záření.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: ANO, - senzor pohybu.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na provedení a možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Nástěnná montáž.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou. Použité LED světelné zdroje mají až 50x delší životnost (cca 50.000 hodin) v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 36 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
657413	L115S senzor PIR - Nástěnné venkovní svítidlo, senzor PIR, dosah 12m, záběr 240°, 2-2000lx, doba 5s-15min, mat plast, povrch bílá, kryt plast transparentní, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.2, 330x215x257mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 714,30 Kč	2 074,30 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/steinel-l115s-senzor-pir-657413-nastenne-venkovni-svitidlo-senzor-pir-dosah-12m-zaber-240-2-2000lx-doba-5s-15min-mat-plast-povrch-bila-kryt-plast-transparentni-pro-zarovku-1x60w-e27-230v-ip44-tr2-330x215x257mm-ste1>

