

RS16L

Stropní svítidlo, čidlo HF, záběr 360°, dosah 8m, čas 5s-15min, soumrak 2-2000lx, těl plast, dif sklo opál, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, do koupelny IP44, tř.2, rozměry 310x310x125mm

Popis:

Stropní svítidlo, čidlo HF, záběr 360°, dosah 8m, čas 5s-15min, soumrak 2-2000lx, těl plast, dif sklo opál, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, zvýšené krytí IP44, tř.2, rozměry 310x310x125mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů, zejména v koupelnách atd.

Výhodné vlastnosti: Záběr čidla je vhodný pro pokrytí schodiště koupelny a pod.

Vybaveno HF vysokofrekvenčním 5,8 GHz čidlem pohybu, záběr čidla 360°, dosah až 8m, nastavitelný čas sepnutí 5s-15min, nastavení aktivace spínání po soumraku 2-2000lx, HF čidlo může snímat pohyb i za dřevěnými a sádkartonovými stěnami

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: E27 - nejčastěji používaný druh objímky, jako jsou běžné hruškové žárovky, úsporné žárovky, LED žárovky atd. na 230V

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP44 - Odolnost proti netlakové vodě stříkající ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: 310x310x125mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Plast - odolný UV záření.

Povrchová úprava tělesa: Plast bílá.

Materiál difusoru: Plast opál

Vypínač součástí výrobku: ANO

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Nástěnná montáž..

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj NENÍ součástí balení, montážní box NENÍ součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
738013	RS16L - Stropní svítidlo, čidlo HF, záběr 360°, dosah 8m, čas 5s-15min, soumrak 2-2000lx, těl plast, dif sklo opál, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, do koupelny IP44, tř.2, rozměry 310x310x125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 492,90 Kč	1 806,41 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	DA492Z-8	LED žárovka E27 A60 12W 1010lm - NEDODÁVÁ SE! Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12W, E27, A60, teplá 3000K, 1010lm, vyzař úhel 270°, stř. život. 25.000h, 230V, rozměry d=60mm, l=111mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	32,90 Kč	39,81 Kč
	DA493-8	LED žárovka E27 10W 810lm - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 10W, E27, A60, neutrální 4000K, 810lm, vyzař úhel 270°, stř. život. 25.000hod, 230V, rozměry d=60mm, h=117 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	na dotaz	na dotaz
	DA491Z-8	LED žárovka E27 A60 12W 1010lm - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12W, E27, A60, neutrální 4000K, 1010lm, vyzař úhel 270°, stř. život. 25.000h, 230V, d=60mm, l=111mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	32,90 Kč	39,81 Kč
	DA490Z-8	LED žárovka E27 A60 12W 1010lm - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12W, E27, A60, denní 6000K, 1010lm, vyzař úhel 270°, stř. život. 25.000h, 230V, d=60mm, l=111mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	48,50 Kč	58,69 Kč
	28332	LED žárovka - VÝPRODEJ Světelný zdroj, žárovka, tvar hrušková, sklo opál mat, LED 4,5W, E27, A60, teplá 2700K, 430lm, Ra80, 230V, střední životnost 20.000 hod, 50.000 zap/vyp, rozměry del typu Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	167,20 Kč	202,31 Kč
	DA494-8	LED žárovka E27 10W 810lm - NEDODÁVÁ SE! Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 10W, E27, A60, teplá 3000K, 810lm, vyzař úhel 270°, stř. život. 25.000hod, 230V, rozměry d=60mm, h=117mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	28,90 Kč	34,97 Kč
	10600	LED 9W E27 teplá 3000K 810LM - Světelný zdroj LED žárovka, materiál kov, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 9W, E27, A60, 810lm, teplá 3000K, 230V, střední životnost 25.000h, rozměry d=60mm, h=110mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	31,20 Kč	37,75 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/globo-led-9w-e27-tepla-3000k-810lm-10600-svetelny-zdroj-led-zarovka-material-kov-povrch-bila-difuzor-plast-opal-led-9w-e27-a60-810lm-tepla-3000k-230v-stredni-zivotnost-25000h-rozmyry-d60mm-h110mm-glo1>



29. 04. 2024 22:54:27