

XSOLAR

Sloupkové solární svítidlo, senzor pohybu HF, dosah 3m, záběr 140°, doba 10s-5min, hliník, povrch šedostříbrná, dif plast opál, LED 1,2W,150lm, neutrální 4000K, 2500mAh, IP44, 194x188mm, h=1178mm

Popis:

Sloupkové solární svítidlo, senzor pohybu HF, dosah 5m, záběr 140°, doba 10s-5min, zákl hliník, povrch bílá, nebo šedostříbrná, dif plast opál, LED 1,2W, 150lm, neutrální 4000K, IP44, 2500mAh, rozměry 194x188mm, h=1178mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru jako okolí rodinného domu, přístupové chodníky, vstup do domu, balkony, terasy.

Výhodné vlastnosti: Svítidlo se solárním panelem, nabíjí se během dne, v noci svítí, použití 365 dní v roce, kvalitní provedení.

Vybaveno HF čidlem pohybu, záběr čidla 140°, dosah až 5m, nastavitelný čas sepnutí 10s-5min, aktivace spínání po soumraku, HF čidlo může snímat pohyb i za dřevěnými a sádkartonovými stěnami

Napájení: Zdrojem napájení je solární panel, ze kterého je během dne nabíjen akumulátor 2500mAh, který je součástí svítidla. Z akumulátoru v nočních hodinách napájeno svítidlo.

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 110lm/W,

Krytí: IP44 - Odolnost proti netlakové vodě stříkající ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napaječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: 194x188mm, výška h1=1178mm, h2=808mm, h3=682mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník, plast.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: ANO Svítidlo je vybaveno senzorem pohybu, záběrný úhel čidla 140°, po soumraku (nastavitelné 10lx-1000lx) spíná osvětlení 5s-15minut (nastavitelné) dosah čidla cca 5m.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Sloupkové, stožárové svítidlo.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství.

Záruka: 36 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
671211	<u>XSOLAR - Sloupkové solární svítidlo, senzor pohybu HF, dosah 3m, záběr 140°, doba 10s-5min, hliník, povrch šedostříbrná, dif. plast opál, LED 1,2W,150lm, neutrální 4000K, 2500mAh, IP44, 194x188mm, h=1178mm</u> Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	7 736,20 Kč	9 360,80 Kč

Všecké údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/steinel-xsolar-671211-sloupkove-solarni-svitidlo-senzor-pohybu-hf-dosah-3m-zaber-140-doba-10s-5min-hlinik-povrch-sedostribna-dif-plast-opal-led-12w150lm-neutral-4000k-2500mah-ip44-194x188mm-h1178mm-ste1>

