THICK LED 12V

Přídavný modul, hliník, šedostříbrná, difuzor plast opál,LED 10W, 650lm, teplá 3000K, 12V BEZ trafa, IP20, l=600mm 14x20mm, s dotyk vypínačem

Popis:

Přisazené svítidlo přídavný modul, materiál hliník, šedostříbrná, difuzor plast opál, LED 10W. teplá 3000K/600lm, denní 6000K/650lm, 12V, IP20, l=600mm 14x20mm, s dotykovým vypínačem

Další specifikace:

Použití: Jedná se o rozšiřující modul BEZ trafa, který se napojí jako pokračování svítidla s trafem. Místní osvětlení kuchyňské linky, vitríny, šatní skříně, u zrcadla, v ložnici u lůžka atd.

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, moderní design, jednoduchá instalace na magnety, možnost zapojení max 3ks svítidel v linii.

Další specifikace: symbol "F" montáž na hořlavý podklad

Napájení: 12V - pouze stejnosměrný proud - DC (síťové napáječe s usměrňovačem, baterie akumulátory a podobně).

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel optřený konektorem se zasune do svítidla.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napaječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: l=600mm 14x20mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Elox.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: ANO - na tělese.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Není.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Napájecí trafo není součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
KM88899995	**THICK LED 12V - Přídavný modul, hliník, šedostříbrná, difuzor plast opál,LED 10W, 650lm, teplá 3000K, 12V BEZ trafa, IP20, l=600mm 14x20mm, s dotyk vypínačem** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	894,90 Kč	1 082,83 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	KM88899994	**THICK LED SET 230V - LED lišta, základna hliník, difuzor plast opál mat, LED 10W, 600lm, teplá 3000K, vč adaptéru 230V/12V, IP20, l=600mm 14x20mm, s dotykovým vypínačem uchycení magnet** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	1 494,90 Kč	1 808,83 Kč
	KM88799994	**THICK LED SET 230V - LED lišta, základna hliník, difuzor plast opál mat, LED 10W, 650lm, denní 6000K, vč adaptéru. 230V/12V, IP20, l=600mm 14x20mm, s dotykovým vypínačem** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	1 494,90 Kč	1 808,83 Kč
	H5	**Spojovací komponent - Rozbočovací konektor pro 4 svítidla 12V** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	100,00 Kč	121,00 Kč
	ZKE-83-87	**Napájecí zdroj pro LED 12V, 15W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 15W, 1,25A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 77x40x29mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	188,60 Kč	228,21 Kč
	OKE-79-87	**napájecí zdroj pro LED 12V 20W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 20W, zvýšené kyrtí IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 0,5s, 118x35x26mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	302,90 Kč	366,51 Kč
	ZKE-87-87	**Napájecí zdroj pro LED 12V, 12W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 12W, 1A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 77x40x29mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	177,90 Kč	215,26 Kč
	OKE-39-87	**napájecí zdroj pro LED 12V 60W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 0-5A, 60W, zvýšené kyrtí IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 0,5s, 163x43x32mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	470,30 Kč	569,06 Kč
	ZKE-74-87	**Napájecí zdroj pro LED 12V, 25,2W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 25,2W, 2,1A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 84x57x29,5mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	255,70 Kč	309,40 Kč
	OKE-64-87	**napájecí zdroj pro LED 12V 35W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 35W, zvýšené kyrtí IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 0,5s, 148x40x30mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	394,30 Kč	477,10 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.
Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.
Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.



29. 03. 2024 07:45:23