

TONGA SHORT IP56

Vestavné svítidlo do stěny, těleso hliník, LED 0,8W, modrá, 10V DC, IP56, 73x73mm, mont.otvor=60mm, mont box SAMOSTATNĚ, sv dolů

Popis:

Vestavné svítidlo do stěny, čtvercové, v provedení hliník nebo nerez broušená, LED 0,6W/0,8W/1W, modrá/červená/zelená/teplá 3000K/denní 6000K, 10V DC, IP56, rozměry 73x73mm, mont.otvor=60mm, montážní box SAMOSTATNĚ

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru nebo v interiéru.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, dobrá cenová relace, energeticky úsporný zdroj světla s dlouhou dobou života.

Napájení: 10V DC

Montáž do instalačních otvorů nebo krabic d=60mm

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP56 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 30kN/m2, přicházející ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napáječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: 73x73mm, mont.otvor=60mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: Hliník, ocel

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na možnostech stmívání napájecího zdroje (transformátoru, předřadníku, driveru).

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo do stěny.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení.

Záruka na svítidlo 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.


Obrázky produktu a ukázky realizace:




IP56



IP56





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
NH-GZM-T-Y-8-KO-99-98	TONGA SHORT IP56 - Vestavné svítidlo do stěny, těleso hliník, LED 0,8W, modrá, 10V DC, IP56, 73x73mm, mont.otvor=60mm, mont box SAMOSTATNĚ, sv dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	825,40 Kč	998,73 Kč

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
 ZL-KVR-3-Y-7-99-99-98	BOX-60 - Montážní box pro vestavné svítidlo do stěny, materiál plast, d=60mm, h=40mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	104,70 Kč	126,69 Kč
 VO-993-O-M-8-NO-KO-98	LEDFEEDER-ZOL6 - Napájecí zdroj pro LED 230V/10V-6W, 93x34x22mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	622,40 Kč	753,10 Kč
 VO-983-O-M-8-NO-KO-98	LEDFEEDER-ZOL16 - Napájecí zdroj pro LED 230V/10V-16W, 90x43x29mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	816,70 Kč	988,21 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/ledfeeder-zol16-vo-983-o-m-8-no-ko-98-napajeci-zdroj-pro-led-230v10v-16w-90x43x29mm-19110690>

