

DUBAI S LED

Závěsné svítidlo hliník profil, difuz opál, LED 19W, 2440lm/cca 130W žár, neutrální 4000K, 230V, IP20, l=610mm, 57x70mm, vč. lank. záv l=2000mm, BEZ konc

Popis:

Závěsné svítidlo těleso hliníkový profil, povrch elox šedostříbrná, difuzor plast opál, LED 1300lm/1950lm/2500lm/2600lm/3250lm/3750lm/5000lm/6250lm, neutrální 4000K, 230V, IP20, 57x70mm, vč lank závěsů l=2000mm, BEZ koncovek

Další specifikace:

Použití: Osvětlení prodejen, komerčních prostor s požadavkem na výkonné osvětlení.

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, moderní design.

Popis: Hliníková základna, plastový difuzor.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Elox.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - na objednávku cena se kalkuluje samostatně.

Podmínka montážní polohy: Stropní, závěsné svítidlo.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, s možností výměny.

Záruka: 24 měsíců. Položka je dodávána "na zakázku" a pro dodání může být vyžadována úhrada zálohy.

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



