

INEZ R

Vestavné, svítidlo, těleso hliník, rámeček chrom lesk, difuzor sklo opál mat, LED 3W, teplá 3000K, 170lm/cca jako 9W žár, 12V=, IP44, d=65mm, h=15mm

Popis:

Vestavné, svítidlo, těleso hliník, rámeček chrom lesk, difuzor sklo opál mat, LED 3W, teplá 3000K, 170lm/cca jako 9W žár, 12V=, do koupelny IP44, d=65mm, h=15mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů.

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, moderní design.

Popis: Základna hliník, difuzor sklo.

Napájení: 12V - pouze stejnosměrný proud - DC (síťové napáječe s usměrňovačem, baterie akumulátory a podobně).

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP44 - Odolnost proti netlakové vodě stříkající ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napáječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: d=65mm, h=15mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Chrom lesk

Materiál difusoru: Sklo

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na možnostech stmívání napájecího zdroje (transformátoru, předřadníku, driveru).

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo stropní - určeno pro dolní montáž do sádkartonového stropu.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
R10586	INEZ R - Vestavné, svítidlo, těleso hliník, rámeček chrom lesk, difuzor sklo opál mat, LED 3W, teplá 3000K, 170lm/cca jako 9W žár, 12V=, IP44, d=65mm, h=15mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	552,00 Kč	667,92 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	ZKE-74-87	Napájecí zdroj pro LED 12V, 25,2W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 25,2W, 2,1A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 84x57x29,5mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	255,70 Kč	309,40 Kč
	ZKE-83-87	Napájecí zdroj pro LED 12V, 15W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 15W, 1,25A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 77x40x29mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	188,60 Kč	228,21 Kč
	ZKE-87-87	Napájecí zdroj pro LED 12V, 12W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 12W, 1A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 77x40x29mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	177,90 Kč	215,26 Kč
	ZKE-64-87	Napájecí zdroj pro LED 12V, 34,8W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/12V=, 34,8W, 2,9A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 84x57x29,5mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	320,30 Kč	387,56 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/napajeci-zdroj-pro-led-12v-348w-selv-zke-64-87-stabilizovany-napajeci-zdroj-pro-led-90-230v12v-348w-29a-ip20-selv-start-do-15s-84x57x295mm-132305>



13. 05. 2024 23:56:47