

# RUNDO LED

## Stropní/závěsné svítidlo oválné, těleso hliník, povrch šedostříbrná, difuzor opál, LED 47W, teplá 3000K, 4110lm, Ra80, 230V, IP40, l=1522mm 155x70mm, sv dolů

### Popis:

Stropní/závěsné svítidlo oválné, těleso hliníkový profil, elox šedostříbrná černá, šedostříbrná, bílá, difuzor mikroprisma/opál, LED teplá 3000K, nebo neutrální 4000K, stmív DALI, 230V, IP40, 155x70mm, svítí dolů

### Další specifikace:

Použití: Osvětlení prodejen, kanceláří, školy, domácí kanceláře, čisté výrobní prostory atd.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, energeticky úsporný zdroj světla s dlouhou dobou života.

Popis: Hliníková základna, plastový difuzor.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP40 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 155x70mm, délka dle příkonu (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Materiál difusoru: Mikroprismatický - vyšší účinnost, vhodný zejména pro kanceláře, nebo plast opál mat vhodný pro bytové aplikace.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - ANO/NE - v závislosti na provedení svítidla.

Podmínka montážní polohy: Stropní, závěsné svítidlo.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců. Položka je dodávána "na zakázku" a pro dodání může být vyžadována úhrada zálohy.

Obvyklá dodací lhůta: 4 týdny.

### Obrázky produktu a ukázky realizace:



| Kód                | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cena         | Cena vč. DPH |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 19-205K-50GEE/830S | <b>RUNDO LED - Stropní/závěsné svítidlo oválné, těleso hliník, povrch šedostříbrná, difuzor opál, LED 47W, teplá 3000K, 4110lm, Ra80, 230V, IP40, l=1522mm 155x70mm, sv dolů</b><br><br>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a> | 12 736,50 Kč | 15 411,17 Kč |

Všecké údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po

zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/halla-rundo-led-19-205k-50gee830s-stropnizavesne-svitidlo-ovalne-teleso-hlinik-povrch-sedostribnra-difuzor-opal-led-47w-tepla-3000k-4110lm-ra80-230v-ip40-l1522mm-155x70mm-sv-dolu-hal>



16. 05. 2024 00:24:27