

IKO

Prisazené venkovní svítidlo nástěnné, těleso hliník, povrch černá antracit, difuzor dvoj. mléčné sklo nahoře i dole, pro žár. 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry 140x70x190mm, sv. nahoru/do

Popis:

Stropní venkovní svítidlo nástěnné, těleso hliník, povrch prášk. lak antracit/ bílá/šedá/černá, difuzor dvoj. mléčné sklo nahoře i dole, pro žár. 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry š=140mm, v=70mm, h=190mm, svítí nahoru/dolů

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru jako okolí rodinného domu, přístupové chodníky, vstup do domu, balkony, terasy.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, dobrá cenová relace.

Popis: Těleso hliník, difuzor sklo.

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: E27 - nejčastěji používaný druh objímky, jako jsou běžné hruškové žárovky, úsporné žárovky, LED žárovky atd. na 230V

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP44 - Odolnost proti netlakové vodě stříkající ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: š=140mm, v=70mm, h=190mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak antracit/bílá/šedá/černá.

Materiál difusoru: Sklo.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Nástěnná montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení).

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
018515	IKO - Přisazené venkovní svítidlo nástěnné, těleso hliník, povrch černá antracit, difuzor dvoj. mléčné sklo nahoře i dole, pro žár. 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.1, rozměry 140x70x190mm, sv. nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 234,40 Kč	1 493,62 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/ideal-lux-iko-018515-prisazene-venkovni-svitidlo-nastenne-teleso-hlinik-povrch-cerna-antracit-difuzor-dvoj-mlecne-sklo-nahore-i-dole-pro-zar-1x60w-e27-230v-ip44-tr1-rozmary-140x70x190mm-sv-nahorudolu-idl1>

