

OBAN HF senzor

Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah cca 10m, záběr 140°, čas 10s-10min, soumrak., těleso plast, povrch bílá, pro žárovku 1x42W, E27, A60, 230V, IP65, tř.2, 240x240x95mm

Popis:

Stropní svítidlo HF senzorem pohybu dosah cca 10m, záběr 140°, čas 10s-10min, soumrak., těleso plast, povrch bílá, pro žárovku 1x42W/2x30W, E27, A60, 230V, zvýšené krytí IP65, tř.2, rozměry dle typu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru nebo v interiéru.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, kvalitní zpracování.

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: E27 - nejčastěji používaný druh objímky, jako jsou běžné hruškové žárovky, úsporné žárovky, LED žárovky atd. na 230V

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP65 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 100kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast.

Povrchová úprava tělesa: Bílá

Vypínač součástí výrobku: ANO Svítidlo je vybaveno senzorem pohybu, záběrný úhel čidla 140°, po soumraku (nastavitelné 10lx-1000lx) spíná osvětlení 10s-10minut (nastavitelné) dosah čidla cca 10m.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 5 týdnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
6774-38-897	OBAN HF senzor - Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah cca 10m, záběr 140°, čas 10s-10min, soumrak., těleso plast, povrch bílá, pro žárovku 1x42W, E27, A60, 230V, IP65, tř.2, 240x240x95mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 557,70 Kč	3 094,82 Kč

zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítilna a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/oban-hf-senzor-6774-38-897-stropni-svitidlo-hf-senzor-pohybu-dosah-cca-10m-zaber-140-cas-10s-10min-soumrak-teleso-plast-povrch-bila-pro-zarov-ku-1x42w-e27-a60-230v-ip65-tr2-240x240x95mm-06011991>



17. 05. 2024 00:57:59