

OBAN HF senzor

Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah cca 10m, záběr 140°, čas 10s-10min, soumrak., těleso plast, povrch bílá, pro žárovku 2x30W, E27, A60, 230V, IP65, tř.2, 300x300x100mm

Popis:

Stropní svítidlo HF senzorem pohybu dosah cca 10m, záběr 140°, čas 10s-10min, soumrak., těleso plast, povrch bílá, pro žárovku 1x42W/2x30W, E27, A60, 230V, zvýšené krytí IP65, tř.2, rozměry dle typu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru nebo v interiéru.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, kvalitní zpracování.

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: E27 - nejčastěji používaný druh objímky, jako jsou běžné hruškové žárovky, úsporné žárovky, LED žárovky atd. na 230V

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP65 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 100kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast.

Povrchová úprava tělesa: Bílá

Vypínač součástí výrobku: ANO Svítidlo je vybaveno senzorem pohybu, záběrný úhel čidla 140°, po soumraku (nastavitelné 10lx-1000lx) spíná osvětlení 10s-10minut (nastavitelné) dosah čidla cca 10m.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 5 týdnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
6774-34-897	OBAN HF senzor - Stropní svítidlo, HF senzor pohybu dosah cca 10m, záběr 140°, čas 10s-10min, soumrak., těleso plast, povrch bílá, pro žárovku 2x30W, E27, A60, 230V, IP65, tř.2, 300x300x100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 853,80 Kč	3 453,10 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	DLQ85388	LED 9W, E27, A60 - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník bílá, difuzor plast opál, LED 9W, E27, A60, 900lm, neutrální 4000K, Ra80, vyzař. 270°, životnost 17.000h, 230V, d=60mm, l=117mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	34,00 Kč	41,14 Kč
	DLQ85389	LED 9W, E27, A60 - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník bílá, difuzor plast opál, LED 9W, E27, A60, 820lm, teplá 3000K, Ra80, vyzař. 270°, životnost 17.000h, 230V, d=60mm, l=117mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	34,00 Kč	41,14 Kč
	DA492Z-8	LED žárovka E27 A60 12W 1010lm - NEDODÁVÁ SE! Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12W, E27, A60, teplá 3000K, 1010lm, vyzař. úhel 270°, stř. život. 25.000h, 230V, rozměry d=60mm, l=111mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	32,90 Kč	39,81 Kč
	DA493-8	LED žárovka E27 10W 810lm - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 10W, E27, A60, neutrální 4000K, 810lm, vyzař. úhel 270°, stř. život. 25.000hod, 230V, rozměry d=60mm, h=117 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	na dotaz	na dotaz
	DA491Z-8	LED žárovka E27 A60 12W 1010lm - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12W, E27, A60, neutrální 4000K, 1010lm, vyzař. úhel 270°, stř. život. 25.000h, 230V, d=60mm, l=111mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	32,90 Kč	39,81 Kč
	DA468	Tuya 10W E27, dim. CCT, RGBW - Světelný zdroj, žárovka LED 10W, E27, A60, 900lm, pomocí app v telefonu Tuya lze nastavit teplotu CCT teplá 3000K - denní 6000K, RGBW, stmívat, vyp/zap 230V, d=60mm, l=111mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	198,40 Kč	240,06 Kč
	DA490Z-8	LED žárovka E27 A60 12W 1010lm - VÝPRODEJ Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 12W, E27, A60, denní 6000K, 1010lm, vyzař. úhel 270°, stř. život. 25.000h, 230V, d=60mm, l=111mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	48,50 Kč	58,69 Kč
	DLQ85587	SB E27, Tuya CCT, RGB, stmívatelná - Světelný zdroj, žárovka LED 9W, E27, A60, 850lm, pomocí app v telefonu Tuya lze nastavit teplotu CCT teplá 3000K - denní 6000K, RGBW, stmívat, vyp/zap 230V, d=60mm, l=120mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	187,20 Kč	226,51 Kč
	28332	LED žárovka - VÝPRODEJ Světelný zdroj, žárovka, tvar hrušková, sklo opál mat, LED 4,5W, E27, A60, teplá 2700K, 430lm, Ra80, 230V, střední životnost 20.000 hod, 50.000 zap/vyp, rozměry del typu Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	167,20 Kč	202,31 Kč
	DA494-8	LED žárovka E27 10W 810lm - NEDODÁVÁ SE! Světelný zdroj LED žárovka, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 10W, E27, A60, teplá 3000K, 810lm, vyzař. úhel 270°, stř. život. 25.000hod, 230V, rozměry d=60mm, h=117mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	28,90 Kč	34,97 Kč
	10600	LED 9W E27 teplá 3000K 810LM - Světelný zdroj LED žárovka, materiál kov, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 9W, E27, A60, 810lm, teplá 3000K, 230V, střední životnost 25.000h, rozměry d=60mm, h=110mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	31,20 Kč	37,75 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/globo-led-9w-e27-tepla-3000k-810lm-10600-svetelny-zdroj-led-zarovka-material-kov-povrch-bila-difuzor-plast-opal-led-9w-e27-a60-810lm-tepla-3000k-230v-stredni-zivotnost-25000h-rozmyery-d60mm-h110mm-glo1>

