

MANIO NOUZOVÉ LED 30W IP66

Nouzové venkovní svítidlo, výdrž >1,5h, těleso polykarbonát, povrch bílá, krycí plast transparentní, LED 30W, neutrální 4200K, Ra80, IP66, IK08, tř.1, rozměry 685x109x86mm

Popis:

Nouzové venkovní svítidlo, výdrž >1,5h, těleso polykarbonát, povrch bílá, difuzor plast transparentní, LED 30W/55W/70W, neutrální 4200K/4000K, Ra80, IP66, IK08, tř.1, rozměry 109x86mm, délka dle typu

Další specifikace:

Použití: Výrobní vlhké nebo prašné prostory jako je dílna, sklad, kuchyně podniků či restaurací, garáž, domácí dílna, sklep, exteriér atd.

Výhodné vlastnosti: Kvalitní provedení, stylový design.

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje - dle jednotlivých typů provedení svítidla na této stránce níže.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP66 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 100kN/m2, přicházející ze všech stran, venkovní prostory vystavené dešti, prašné a mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 109x86mm, délka dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast PCB - polykarbonát

Povrchová úprava tělesa: Bílá

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE, nouzové svítidlo se zapne automaticky při výpadku proudu, výdrž baterie >1,5h

Regulace součástí výrobku: NE.

Možnost přidavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
TCDK819	MANIO NOUZOVÉ LED 30W IP66 - Nouzové venkovní svítidlo, výdrž >1,5h, těleso polykarbonát, povrch bílá, krycí plast transparentní, LED 30W, neutrální 4200K, Ra80, IP66, IK08, tř.1, rozměry 685x109x86mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	5 361,10 Kč	6 486,93 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/manio-nouzove--led-30w-ip66-tcdk819-nouzove-venkovni-svitidlo-vydrz-15h-teleso-polykarbonat-povrch-bila-kryci-plast-transparentni-led-30w-neutralni-4200k-ra80-ip66-ik08-tr1-rozmary-685x109x86mm-071412>

