

FLAT R24

Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček černá, difuzor opál, LED 17W, teplá 3000K, 1535lm, Ra80, 230V, trafo na kabelu, stmív TRIAC, IP44/IP20, d=240mm, h=13mm

Popis:

Stropní podhledové svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, šedostříbrná, difuzor opál, LED panel 6W/11W/17W/25W, teplá 3000K, neutrální 4500K, vyzař. úhel 120°, stmívání 1-10V, DALI, RC, 230V, do koupelny IP44/IP20

Další specifikace:

Použití: Osvětlení prodejen, kanceláří, školy, domácí kanceláře, čisté výrobní prostory atd.

Výhodné vlastnosti: Svítidlo je osazeno LED energeticky úsporným světelným zdrojem s dlouhou dobou života, rychlým startem bez blikání na plnou intenzitu světla a nízkou povrchovou teplotou.

Popis: Hliníková základna, plastový difuzor.

Napájení: 230/50Hz vč. transformátoru

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel 230V se připojí k napájecímu zdroji, výstup napaječe se připojí do svítidla.

Krytí: IP44/IP20 - Z pohledové strany IP44 - Odolnost proti stříkající netlakové vodě ze všech stran, v koupelnách nejméně zóna 1, z vnitřní strany pohledu IP20 - suché prostředí.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napaječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník, plast.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: ANO na objednávku - nutná výměna napaječe za stmívatelný.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou. Použité LED světelné zdroje mají až 50x delší životnost (cca 50.000 hodin) v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
HON75GIR6PY	FLAT R24 - Vestavné svítidlo, těleso hliník, rámeček černá, difuzor opál, LED 17W, teplá 3000K, 1535lm, Ra80, 230V, trafo na kabelu, stmív TRIAC, IP44/IP20, d=240mm, h=13mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 695,60 Kč	2 051,68 Kč

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
3487-9-9687	TS 2W-100W - Tlačítkový paměťový stmívač pro stmívatelné LED, nebo halogenové žárovky 2W-100W, 230V Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 640,40 Kč	3 194,88 Kč
8953143	PSD RF stmívací AKTOR pro LED žárovky 3W-40W - Přijímač, RF bezdrátový stmívací aktor, dosah max 100m, pro stmívatelné LED žárovky 3W-40W/3drát, 230V, IP20, 49x49x25mm, do KU68, kompatibilitu stmív LED nutno ověřit Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 058,10 Kč	2 490,30 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/psd-rf-stmivaci-aktor-pro-led-zarovky-3w-40w-kliwrovw6700-86481-prijimac-rf-bezdratovy-stmivaci-aktor-dosah-max-100m-pro-stmivatelnne-led-zarovky-3w-40w3drat-230v-ip20-49x49x25mm-do-ku68-kompatibilitu-stmiv-led-nutno-overit-051409>



06. 05. 2024 16:46:17