

OLIO 1X60W E14 IP44

Vestavné venkovní svítidlo do stěny, těleso hliník, povrch černá grafit, kryt plast PC transparentní, pro žárovku 1x60W, E14. 230V, IP44, tř.1, rozměry 75x120x217mm, svítí dolů

Popis:

Vestavné venkovní svítidlo do stěny, těleso hliník, povrch černá grafit, kryt plast PC transparentní, pro žárovku 1x60W, E14. 230V, IP44, tř.1, rozměry 75x120x217mm, svítí dolů

Další specifikace:

Použití: Místní osvětlení schodových stupňů, na chodbách a podobně.

Výhodné vlastnosti: Kvalitní provedení, moderní design, možnost použití energeticky úsporných světelných zdrojů.

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: E14 - velmi často používaný světelný zdroj, jako jsou běžné žárovky, úsporné žárovky, led žárovky na 230V

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP44 - Odolnost proti netlakové vodě stříkající ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 75x120x217mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Černá grafit

Materiál krytu: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na provedení a možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo do stěny.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
6587	OLIO 1X60W E14 IP44 - Vestavné venkovní svítidlo do stěny, těleso hliník, povrch černá grafit, kryt plast PC transparentní, pro žárovku 1x60W, E14. 230V, IP44, tř.1, rozměry 75x120x217mm, svítí dolů	1 001,10 Kč	1 211,33 Kč
Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz			

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	10646	LED žárovka čirá E14 MINI D=19MM, L=59MM - Světelný zdroj, žárovka válcová, čirá, LED 3W, E14, teplá 3000K, 300lm/cca 15W žár, 230V, d=19mm, l=59mm, střední doba života 10.000 hodin Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	49,70 Kč	60,14 Kč
	10647	LED žárovka matná E14 MINI D=19MM, L=59MM - VÝPRODEJ Světelný zdroj, žárovka válcová, matná, LED 3W, E14, teplá 3000K, 260lm/cca 13W žár, 230V, d=19mm, l=59mm, střední doba života 10.000 hodin Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	71,20 Kč	86,15 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/globo-led-zarovka-matna-e14-mini-d19mm-l59mm-10647-svetelny-zdroj-zarovka-valcova-matna-led-3w-e14-tepla-3000k-260lmcca-13w-zar-230v-d19mm-l59mm-stredni-doba-zivota-10000-hodin-glo1>

