

ROCKET

Zemní svítidlo, dva boční průzory, těleso hliník, kryt nerez, povrch broušený, krycí sklo čiré, LED 3W, 270lm, neutrální 4000K, Ra80, 230V. IP65, tř.1, rozměry d=110mm, h=160mm, vč. montážních

Popis:

Zemní svítidlo, jeden, neo dva boční průzory, těleso hliník, kryt nerez, povrch broušený, krycí sklo čiré, LED 3W, 270lm, neutrální 4000K, teplá 3000K, Ra80, 230V. IP65, tř.1, rozměry d=110mm, h=160mm, vč. montážního boxu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru jako okolí rodinného domu, přístupové chodníky, vstup do domu, balkony, terasy.

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, moderní design.

Popis: Základna ocel, difuzor sklo.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 90lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP65 - Odolnost proti proudě vody s tlakem 100kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=110mm, h=160mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Ocel.

Povrchová úprava tělesa: Broušená.

Materiál difusoru: Sklo mat.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na provedení a možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo do stěny, nebo do podlahy.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití LED světelného zdroje..

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství. Světelný zdroj JE součástí balení, Montážní box JE součástí balení, napájecí zdroj JE součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
122021	ROCKET - Zemní svítidlo, dva boční průzory, těleso hliník, kryt nerez, povrch broušený, krycí sklo čiré, LED 3W, 270lm, neutrální 4000K, Ra80, 230V, IP65, tř.1, rozměry d=110mm, h=160mm, vč. montážních Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 066,20 Kč	3 710,10 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/ideal-lux-rocket-122021-zemni-svitidlo-s-dvemi-bocnimi-pruzory-teleso-hlinik-kryt-nerez-povrch-brouseny-kryci-sklo-pyrex-pro-zarovku1x40w-g9-230v-ip67-tr1-rozmary-d120mm-h85mm-idl1>

