

CETI 15 ADJUST

Stropní, vestavné, bodové, výklopné +90° svítidlo, těleso hliník, rámeček bílá, komínek černá, LED 30W celkem, teplá 2900K, 1895lm, vyzař. úh. 45° Ra90, 700mA, tř.3, 394x72x83mm, stř. život 30.000 hod

Popis:

Stropní, podhledové, bodové, výklopné +90° svítidlo, těleso hliník, rámeček bílá, komínek černá, LED 30W celkem, teplá 2900K, 1895lm, vyzař. úh. 45° Ra90, 700mA, tř.3, 394x72x83mm, stř. život 30.000 hod

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, kvalitní zpracování.

Napájení: K napájení je nutno použít zdroj konstantního proudu viz doporučené příslušenství.

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napáječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: 394x72x83mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - pomocí stmívatelného napáječe, který není součástí výrobku.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo stropní.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Napájecí zdroj (není součástí balení), nebo viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
565258	CETI 15 ADJUST - Stropní, vestavné, bodové, výklopné +90° svítidlo, těleso hliník, rámeček bílá, komíněk černá, LED 30W celkem, teplota 2900K, 1895lm, vyzař. úh. 45° Ra90, 700mA, tř.3, 394x72x83mm, str. život 30.000 hod Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	5 806,00 Kč	7 025,26 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	930220	CETI 15 REFLEKTOR - Mřížka bodového svítidla, materiál plast, povrch stříbrná mat, rozměry 363x22x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	499,70 Kč	604,64 Kč
	930217	CETI 15 REFLEKTOR - Mřížka bodového svítidla, materiál plast, povrch zlatá mat, rozměry 363x22x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	499,70 Kč	604,64 Kč
	OKX-79-299	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED, 700mA, 6,3- 21W, 9-30V=, 230V, zvýšené kytří IP67, start do 0,5s, 118x35x26mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	315,70 Kč	382,00 Kč
	ZKX-64-299	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED, 700mA, 10,5- 35W, 15-50V=, 230V, IP20, start do 3s, 84x57x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	367,10 Kč	444,19 Kč
	OKX-64-299	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED, 700mA, 6,3- 33,6W, 9-48V=, 230V, IP67, start do 0,5s, IP67, 148x40x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	462,90 Kč	560,11 Kč
	KXW-83-299Y	Napájecí zdroj pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED, 700mA, 11,2- 16,8W, 16-24V, pro triak stmívače, 230V SELV, IP30, start do 1s, 84x57x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	498,60 Kč	603,31 Kč
	OXN-59	Napájecí zdroj konst. proudu pro LED 42W - 1-10V - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED 42W, stmív 1-10V, 230V/ přep 500mA/2-100V, 600mA/2-80V, 600mA/2-67V, 700mA/2-57V, 900mA/2-45V, 1050mA/2-40V, IP20, SELV, start 0,5s, 124x82x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 125,70 Kč	1 362,10 Kč
	OXN-39	Napájecí zdroj konst. proudu pro LED 60W - 1-10V - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED 60W, stmív 1-10V, 230V/ přep 500mA/2-90V, 600mA/2-90V, 700mA/2-86V, 900mA/2-67V, 1050mA/2-57V, 1400mA/2-42V, IP20, SELV, start 0,5s, 124x82x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 220,00 Kč	1 476,20 Kč
	OXN-39WZ	Napájecí zdroj konst. proudu pro LED 60W - DALI - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED 60W, stmív DALI, 230V/ přep 500mA/2-90V, 600mA/2-90V, 700mA/2-86V, 900mA/2-67V, 1050mA/2-57V, 1400mA/2-42V, IP20, SELV, start 0,5s, 124x82x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 174,30 Kč	1 420,90 Kč
	ZKX-83-299	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED, 700mA, 6,3- 16,8W, 9-24V=, 230V, IP20, SELV, start do 3s, 77x40x29mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	192,90 Kč	233,41 Kč
	ZKX-74-299	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED, 700mA, 7,7- 25,2W, 11-36V=, 230V, IP20, start do 1,5s, 84x57x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	350,00 Kč	423,50 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	OXN-59WZ	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED 42W, stmív DALI, 230V/ přep 350mA/2-100V, 500mA/2-80V, 600mA/2-67V, 700mA/2-57V, 900mA/2-45V, 1050mA/2-40V, IP20, SELV, start 0,5s, 124x82x23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 125,70 Kč	1 362,10 Kč
	OKSX-81-299	Napáječ pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED, 700mA, 4,2- 17,5W, 6-25V=, 230V, start do 3,5s, zvýšené krytí IP67, 140x30x22mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	250,00 Kč	302,50 Kč
	KXW-74-299Y	Napájecí zdroj pro LED proudový - Napájecí zdroj konstatního proudu pro LED, 700mA, 16,8- 25W, 24-36V, pro triak stmíváče, 230V, SELV, IP30, start do 1s, 84x57x30mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	545,70 Kč	660,30 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/kxw-74-299y-napajeci-zdroj-konstatniho-proudu-pro-led-700ma-25w-pro-triak-stmivace-230v24-36v-selv-ip30-start-do-1s-84x57x30mm-132305>

