

HOLAW C1

Závěsný kabel s objímkou, těleso kov, povrch měděná, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=120mm, vč závěsu l=1600mm lze zkrátit

Popis:

Závěsný kabel s objímkou, těleso kov, povrch měděná, pro žárovku 1x60W/7x60W, E27, 230V, IP20, tř.1, rozměry dle typu

Další specifikace:

Použití: Místní osvětlení jídelního stolu, barového pultu a podobně.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, kvalitní zpracování.

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: E27 - nejčastěji používaný druh objímky, jako jsou běžné hruškové žárovky, úsporné žárovky, LED žárovky atd. na 230V

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Měděná.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na provedení a možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Stropní, závěsné svítidlo.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
0252	HOLAW C1 - Závěsný kabel s objímkou, těleso kov, povrch měděná, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=120mm, vč závěsu l=1600mm lze zkrátit Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	468,40 Kč	566,76 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	DA468	Tuya 10W E27, dim. CCT, RGBW - Světelný zdroj, žárovka LED 10W, E27, A60, 900lm, pomocí app v telefonu Tuya lze nastavit teplotu CCT teplá 3000K - denní 6000K, RGBW, stmívat, vyp/zap 230V, d=60mm, l=111mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	198,40 Kč	240,06 Kč
	DLQ85587	SB E27, Tuya CCT, RGB, stmívatelná - Světelný zdroj, žárovka LED 9W, E27, A60, 850lm, pomocí app v telefonu Tuya lze nastavit teplotu CCT teplá 3000K - denní 6000K, RGBW, stmívat, vyp/zap 230V, d=60mm, l=120mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	187,20 Kč	226,51 Kč
	28332	LED žárovka - VÝPRODEJ Světelný zdroj, žárovka, tvar hrušková, sklo opál mat, LED 4,5W, E27, A60, teplá 2700K, 430lm, Ra80, 230V, střední životnost 20.000 hod, 50.000 zap/vyp, rozměry del typu Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	167,20 Kč	202,31 Kč
	10600	LED 9W E27 teplá 3000K 810LM - Světelný zdroj LED žárovka, materiál kov, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 9W, E27, A60, 810lm, teplá 3000K, 230V, střední životnost 25.000h, rozměry d=60mm, h=110mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	31,20 Kč	37,75 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítilna a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/globo-led-9w-e27-tepla-3000k-810lm-10600-svetelny-zdroj-led-zarovka-material-kov-povrch-bila-difuzor-plast-opal-led-9w-e27-a60-810lm-tepla-3000k-230v-stredni-zivotnost-25000h-rozmary-d60mm-h110mm-glo1>



20. 05. 2024 17:23:10