

L22S

Nástěnné venkovní svítidlo, PIR senzor, záběr 180°/90°, dosah 10m, čas 5s-15min, soumrak 2-2000lx, těl plast a nerez, dif plast, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.2. rozměry 286x162x85mm

Popis:

Nástěnné venkovní svítidlo, PIR senzor, záběr 180°/90°, dosah 10m, čas 5s-15min, soumrak 2-2000lx, těleso plast, difuzor plast mat, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.2. montážní výška 2m, tepl -20+50, rozměry 286x162x85mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru jako okolí rodinného domu, přístupové chodníky, vstup do domu, balkony, terasy.

Výhodné vlastnosti: Svítidlo je vybaveno snímačem pohybu, který po soumraku (nastavitelně) po zaznamenání pohybu rozsvítí svítidlo.

Vybaveno PIR (princip na rozdílu teplot) čidlem pohybu, záběr čidla 180°/90°, dosah 10m, nastavitelný čas sepnutí 5s-15min, nastavení aktivace spínání po soumraku 2-2000lx, dosah čidla závisí na teplotě a velikosti tělesa (člověk, zvíře) v pohybu a pod

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: E27 - nejčastěji používaný druh objímky, jako jsou běžné hruškové žárovky, úsporné žárovky, LED žárovky atd. na 230V

Možnost zapojení pro spolupráci více svítidel se senzorem (Master/Master), nebo bez senzoru (Master/Slave), trvalé servisní rozsvícení např. samostatným vypínačem, schodšťovým automatem a pod

Krytí: IP44 - Odolnost proti netlakové vodě stříkající ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: 286x162x85mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast - odolný UV záření.

Povrchová úprava tělesa: Plast šedá mat nebo antracit.

Materiál difusoru: Plast mat.

Vypínač součástí výrobku: ANO Svítidlo je vybaveno senzorem pohybu PIR, záběrný úhel čidla 180°/90°, po soumraku (nastavitelně 2lx-2000lx) spíná osvětlení 5s-15minut (nastavitelné) dosah čidla cca 10m.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Nástěnná montáž..

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj NENÍ součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
009816	L22S - Nástěnné venkovní svítidlo, PIR senzor, záběr 180°/90°, dosah 10m, čas 5s-15min, soumrak 2-2000lx, těl plast a nerez, dif plast, pro žárovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tř.2. rozměry 286x162x85mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 857,10 Kč	2 247,09 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/steinel-l22s-009816-nastenne-venkovni-svitidlo-pir-senzor-zaber-18090-dosah-10m-cas-5s-15min-soumrak-2-2000lx-tel-plast-a-nerez-dif-plast-pro-zarovku-1x60w-e27-230v-ip44-tr2-rozmary-286x162x85mm-ste1>

