

RS16LEDG-LED

Stropní přisazené svítidlo, HF senzor, záběr 360°/160°, dosah 8m, čas 5s-15min, soumrak 2-2000lx, těleso plast, dif sklo, LED 1x9,5W, neutrál 4000K, 840lm, 230V, do koupelny IP44, rozm 252x252x85mm

Popis:

Stropní přisazené svítidlo, HF senzor, záběr 360°/160°, dosah 8m, čas 5s-15min, soumrak 2-2000lx, těleso plast, LED 1x9,5W, neutrál 4000K, 230V, zvýšené krytí IP44, tř.2. tepl -10+40, rozměry 252x252x85mm

Další specifikace:

Použití: Pro automatické zapnutí světla po soumraku v případě zaznamenání pohybu v zorném poli čidla.

Výhodné vlastnosti: Čidlo svítidla vykrývá plochy až do 50m2, ideální pro koupelny.

Vybaveno HF vysokofrekvenčním 5,8 GHz čidlem pohybu, záběr čidla 160°/360°, dosah až 8m, nastavitelný čas sepnutí 5s-15min, nastavení aktivace spínání po soumraku 2-2000lx, HF čidlo může snímat pohyb i za dřevěnými a sádkartonovými stěnami

Napájení: 230V/50Hz

Možnost zapojení pro spolupráci více svítidel se senzorem (Master/Master), nebo bez senzoru (Master/Slave), trvalé servisní rozsvícení např. samostatným vypínačem, schodišťovým automatem a pod

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP44 - Odolnost proti netlakové vodě stříkající ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: 252x252x85mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast.

Povrchová úprava tělesa: Plast bílá lesk.

Materiál difusoru: Plast opál nebo sklo opál.

Vypínač součástí výrobku: ANO Svítidlo je vybaveno senzorem pohybu HF, záběrný úhel čidla 360°/180°, po soumraku (nastavitelné 2lx-2000lx) spíná osvětlení 5s-15minut (nastavitelné) dosah čidla cca 8m.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
035105	RS16LEDG-LED - Stropní přisazené svítidlo, HF senzor, záběr 360°/160°, dosah 8m, čas 5s-15min, soumrak 2-2000lx, těleso plast, dif sklo, LED 1x9,5W, neutrál 4000K, 840lm, 230V, do koupelny IP44, rozm 252x252x85mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 628,70 Kč	1 970,73 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/steinel-rs16ledg-led-035105-stropni-prisazene-svitidlo-hf-senzor-zaber-360160-dosah-8m-cas-5s-15min-soumrak-2-2000lx-teleso-plast-dif-sklo-led-1x95w-neutral-4000k-840lm-230v-do-koupelny-ip44-rozm-252x252x85mm-ste1>

