

HF180

HF - kvalitní vestavný detektor přítomnosti, plast bílá, záběr 180°, dosah až 8m, čas sepnutí 30s-30min, soumrak 2-1000lx, COM1, max.2000W, 230V, IP20, 80x80x20,5mm, do KU68

Popis:

HF - kvalitní vestavný detektor přítomnosti, záběr 180°, ultrazvuk 5,8GHz, dosah až 8m, čas sepnutí 30s-30min, soumrak 2-1000lx, montážní výška min 1,1m, max.2000W, teplota 0/+40°C, 230V, IP20, 80x80x20,5mm do KU68

Další specifikace:

Použití: Pro automatické zapnutí světel po soumraku v případě zaznamenání pohybu v zorném poli čidla.

Výhodné vlastnosti: Dobré pokrytí plochy před čidlem až 100 m2, zaznamenává pohyb i za drobnými překážkami jako jsou sloupky, přičky atd. K parametrizaci čidla lze použít dálkové ovládání, které není součástí balení.

Vybaveno HF vysokofrekvenčním 5,8 GHz čidlem pohybu, záběr čidla 180°, dosah až 8m, nastavitelný čas sepnutí 30s-30min, nastavení aktivace spínání po soumraku 2-1000lx, HF čidlo může snímat pohyb i za dřevěnými a sádkartonovými stěnami

Napájení: 230V/50Hz, Výkon max 2000W - max 8 zářivek.

Senzor: HF - Vysokofrekvenční 5,8 GHz.

Možnost zapojení pro spolupráci více svítidel se senzorem (Master/Master), nebo bez senzoru (Master/Slave), trvalé servisní rozsvícení např samostatným vypínačem, schiďšťovým automatem a pod

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Rozměry: 80x80x20,5mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Plast - odolný UV záření.

Povrchová úprava tělesa: Barva bílá nebo stříbrná.

Vypínač součástí výrobku: ANO HF vysokofrekvenční senzor 5,8 GHz, záběrný úhel čidla 180°, po soumraku (nastavitelné 2lx-1000lx) spíná osvětlení 30s-30minut (nastavitelné) dosah čidla US cca 8m.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO

Podmínka montážní polohy: Vestavná montáž do stěny.


Úspora: Automatické ovládání světla pomocí senzoru šetří elektrickou energii.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
032883	HF180 - HF - kvalitní vestavný detektor přítomnosti, plast bílá, záběr 180°, dosah až 8m, čas sepnutí 30s-30min, soumrak 2-1000lx, COM1, max.2000W, 230V, IP20, 80x80x20,5mm, do KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 857,10 Kč	3 457,09 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/steinel-hf180-032883-hf---kvalitni-vestavny-detektor-přítomnosti-plast-bíla-zaběr-180-dosah-az-8m-cas-sepnuti-30s-30min-soumrak-2-1000lx-com1-max2000w-teplota-040c-230v-ip20-80x80x205mm-ste1>

