

QUATROHD-IR

PIR - kvalitní stropní vestavný detektor přítomnosti, záběr 360°/180°, dosah 8/8m, čas sepnutí 30s-30min, soumrak 10-1000lx, DALI, max.2000W, teplotní rozmezí -25/+55°C, 230V, IP20, 120x120x70mm

Popis:

PIR - kvalitní stropní vestavný detektor přítomnosti, záběr 360°/180°, dosah 8/8m, čas sepnutí 30s-30min, nast soumraku 10-1000lx, montážní výška 2,5-10m, DALI, max.2000W, teplotní rozmezí -25/+55°C, 230V, IP20, 120x120x70mm

Další specifikace:

Použití: Pro automatické zapnutí světel po soumraku v případě zaznamenání pohybu v zorném poli čidla.

Výhodné vlastnosti: Dobré pokrytí prostoru pod čidlem.

Spínavý výkon max 2000W pro odporovou zátěž, pro cosFi 0,5 max 1000W

Napájení: 230V/50Hz

Senzor: 13 úrovní zachytu, 4800 spínacích rozsahů.

Možnost zapojení pro spolupráci více svítidel se senzorem (Master/Master), nebo bez senzoru (Master/Slave), trvalé servisní rozsvícení např samostatným vypínačem, schodišťovým automatem a pod

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Rozměry: 120x120x70mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast - odolný UV záření.

Povrchová úprava tělesa: Barva bílá.

Vypínač součástí výrobku: ANO PIR senzor, záběrný úhel čidla 360°/180°, po soumraku (nastavitelné 10lx-1000lx) spíná osvětlení 30s-30minut (nastavitelné) dosah čidla cca 8x8m.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO

Podmínka montážní polohy: Stropní vestavná montáž.

Úspora: Automatické ovládání světla pomocí senzoru šetří elektrickou energii.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



