

XSOLAR-GLS

Sloupkové venkovní svítidlo solární, PIR senzor, záběr 140°, dosah 5m, čas dynamické nastavení, soumrak 2lx, LED 1x1,2W, neutrál 4000K, 150lm, IP44, tř.3. tepl -20+40, rozměry 1178x189x186,5mm

Popis:

Sloupkové venkovní svítidlo solární, PIR senzor, záběr 140°, dosah 5m, čas dynamické nastavení, soumrak 2lx, LED 1x1,2W, neutrál 4000K, 150lm, IP44, tř.3. tepl -20+40, rozměry 1178x189x186,5mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru jako okolí rodinného domu, přístupové chodníky, vstup do domu, balkony, terasy.

Výhodné vlastnosti: Svítidlo je vybaveno snímačem pohybu a solárním panelem.

Vybaveno PIR (princip na rozdílu teplot) čidlem pohybu, záběr čidla 140°, dosah až 5m, nastavitelný čas sepnutí dynamický, nastavení aktivace spínání po soumraku 2lx, dosah čidla závisí na teplotě a velikosti tělesa (člověk, zvíře) v pohybu a pod

Napájení: Svítidlo je vybaveno solárním panelem a vestavěnou baterií.

Krytí: IP44 - Odolnost proti netlakové vodě stříkající ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napaječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: 1178x189x186,5mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Barva šedá tmavá lesk.

Materiál difusoru: Plast mat.

Vypínač součástí výrobku: ANO Svítidlo je vybaveno senzorem pohybu PIR, záběrný úhel čidla 140°, po soumraku 2lx spíná osvětlení dosah čidla cca 5m.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Podmínka montážní polohy: Sloupkové, stožárové svítidlo.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
009830	XSOLAR-GLS - Sloupkové venkovní svítidlo solární, PIR senzor, záběr 140°, dosah 5m, čas dynamické nastavení, soumrak 2lx, LED 1x1,2W, neutrál 4000K, 150lm, IP44, tř.3. tepl -20+40, rozměry 1178x189x186,5mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	8 214,30 Kč	9 939,30 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo

požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/steinel-xsolar-gls-009830-sloupkove-venkovni-svitidlo-solarni-pir-senzor-zaber-140-dosah-5m-cas-dynamicke-nastaveni-soumrak-2lx-led-1x12w-neutral-4000k-150lm-ip44-tr3-tepl--2040-rozmary-1178x189x1865mm-ste1>



02. 05. 2024 00:31:06