

AURA 4 LED-1L15C07K75/072/NK1W 4000

Prisaz svítidlo, SA - běžné i nouz svícení, záloha 1W/3h, běž svíc, zákl kov, bílá, sklo opál, LED 21W, neutr 4000K, 2920m/2160lm, Ra80, 230V, IP43, tř.1, "F", d=420mm, h=125mm

Popis:

Stropní svítidlo, základna kov, bílá, difuzor sklo opál mat, SA - běžné i nouzové svícení, nouz svíc 1W/3h, běž svíc LED 21W/29W neutrální 4000K nebo teplá 3000K, 230V, zvýšené krytí IP43, tř.1, "F", d=420mm, h=125mm.

Další specifikace:

Použití: Nouzové osvětlení únikových prostor obchodních domů, průmyslových podniků, administrativních budov.

Další specifikace: symbol "F" montáž na hořlavý podklad

Svítidlo pracuje v normálním i nouzovém režimu. V nouzovém režimu svítí 1W LED po dobu 3hod.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP43 - Odolnost proti kapající vodě pod úhlem max 60° - Venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 2

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=420mm, h=125mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Sklo

Vypínač součástí výrobku: NE.

LED svítidlo je dodáváno jako komplet bez vyměnitelných světelných zdrojů.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství.

Záruka 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
AUR59530	AURA 4 LED-1L15C07K75/072/NK1W 4000 - Prisaz svítidlo, SA - běžné i nouz svícení, záloha 1W/3h, běž svíc, zákl kov, bílá, sklo opál, LED 21W, neutr 4000K, 2920m/2160lm, Ra80, 230V, IP43, tř.1, "F", d=420mm, h=125mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	5 209,80 Kč	6 303,86 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítilna a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/osmont-aura-4-led-1l15c07k75072nk1w-4000-59530-prisaz-svitidlo-sa---bezne-i-nouz-sviceni-zaloha-1w3h-bez-svic-zakl-kov-bila-sklo-opal-led-21w-neutr-4000k-2920m2160lm-ra80-230v-ip43-tr1-f-d420mm-h125mm-osm>

