

EDNA P5 LED-1L16C07ZK88/028 28W DALI D=490mm

Závěsné svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo opál, LED 28W, 3890lm, neutrální 4000K, stmív DALI, 230V, IP41, tř.1, rozměry d=490mm, vč tyčového závěsu l=800mm

Popis:

Závěsné svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo opál, LED 28W/36W, teplá 3000K/neutrální 4000K, stmív DALI, 230V, IP41, tř.1, rozměry d=490mm, vč tyčového závěsu délka dle typu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů, s požadavkem na plošné osvětlení.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, svítidlo je určeno pro osazení energeticky úsporným zdrojem světla s dlouhou dobou života.

Popis: Základna kov, difuzor sklo.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 110lm/W.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP41 - Odolnost proti svisle kapající vodě - V koupelnách zóna 3

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=490mm, vč tyčového závěsu délka dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Sklo mat

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO/NE dle provedení, DALI, stmívač není součástí dodávky.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou. Použité LED světelné zdroje mají až 50x delší životnost (cca 50.000 hodin) v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení.

Záruka: 5 let

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
EDN61708	EDNA P5 LED-1L16C07ZK88/028 28W DALI D=490mm - Závěsné svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo opál, LED 28W, 3890lm, neutrální 4000K, stmív DALI, 230V, IP41, tř.1, rozměry d=490mm, vč tyčového závěsu l=800mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	7 321,70 Kč	8 859,26 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/osmont-edna-p5-led-1l16c07zk88028-28w-dali-d490mm-61708-zavesne-svitidlo-zakladna-kov-povrch-bila-difuzor-sklo-opal-led-28w-3890lm-neutralni-4000k-stmiv-dali-230v-ip41-tr1-rozмеры-d490mm-vc-tycoveho-zavesu-l800mm-osm>

