

NELA 2 LED-1L41B07U7/264 15W IP43 senzor HF LÍMEC

Nástěnné svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, zákl kov bílá, límec kov nerez broušená, difuzor sklo opál, LED 15W, 1940lm, teplá 3000K, 230V, zvýš krytí IP43, 350x190x150

Popis:

Nástěnné svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna kov bílá, límec kov bílá/nerez lesk/nerez broušená, difuzor sklo opál, LED 15W, teplá 3000K/neutrální 4000K, 230V, zvýš krytí IP43, tř.1, 350x190x150mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů, zejména na chodbách, u zrcadla a podobně.

Další specifikace: symbol "F" montáž na hořlavý podklad pro zářivkové typy svítidel.

Vybaveno HF vysokofrekvenčním 5,8 GHz čidlem pohybu, záběr čidla 150°, dosah až 8m, nastavitelný čas sepnutí 10s-10min, nastavení aktivace spínání po soumraku 10-1000lx, HF čidlo může snímat pohyb i za dřevěnými a sádkartonovými stěnami

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 110lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP43 - Odolnost proti kapající vodě pod úhlem max 60° - Venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 2

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 350x190x150mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Materiál difusoru: Sklo triplex

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Nástěnná montáž..

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení.

Záruka: 5 let

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
NEL59458	NELA 2 LED-1L41B07U7/264 15W IP43 senzor HF LÍMEC - Nástěnné svítidlo, senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základ kov bílá, límec kov nerez broušená, difuzor sklo opál, LED 15W, 1940lm, teplota 3000K, 230V, zvýš krytí IP43, 350x190x150 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	4 489,90 Kč	5 432,78 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedenými u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/osmont-nela-2-led-1l41b07u7264-15w-ip43-senzor-hf-limec-59458-nastenne-svitidlo-senzor-hf-zaber-150-dosah-8m-cas-10s-10min-zakl-kov-bila-lim-ec-kov-nerez-brousena-difuzor-sklo-opal-led-15w-1940lm-tepla-3000k-230v-zvys-kryti-ip43-350x190-osm>

