

TITAN 2 LED-1L16C07KN83 NOUZOVÉ IP54 senzor HF

Nouzové svítidlo, SA-výdrž 3h + senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, zákl kov bílá, dif plast opál, LED 38W, 5070lm, neutrální 4000K, 230V, zvýš krytí IP54, IK10, d=400mm, h=115mm

Popis:

Nouzové svítidlo, SA - výdrž 3h + senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základna kov bílá, difuzor PC/PMMA opál, LED 28W/38W, teplota 3000K/neutrální 4000K, 230V, zvýšené krytí IP54, IK10, tř.1, d=400mm, h=115mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení prodejen, kanceláří, školy, domácí kanceláře, čisté výrobní prostory atd.

Výhodné vlastnosti: Záběr čidla je vhodný pro pokrytí běžných prostor jako je zádveří, menší chodby a schodiště, spížírny a pod.

Význam označení: SA - Pro běžné i nouzové svícení.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 110lm/W.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudě vody s tlakem 30kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=400mm, h=115mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast, PMMA - polymetakrylát, PC - Polykarbonát

Vypínač součástí výrobku: ANO, - senzor pohybu.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení.

Záruka: 5 let

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

LED NOUZOVÉ



IP54 + SENZOR HF



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
TIT56723	TITAN 2 LED-1L16C07KN83 NOUZOVÉ IP54 senzor HF - Nouzové svítidlo, SA-výdrž 3h + senzor HF, záběr 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, základ kov bílý, dif. plast opál, LED 38W, 5070lm, neutrální 4000K, 230V, zvýš. krytí IP54, IK10, d=400mm, h=115mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	4 901,00 Kč	5 930,21 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/osmont-titan-2-led-1l16c07kn83-nouzove-ip54-senzor-hf-56723-nouzove-svitidlo-sa-vydrz-3h-senzor-hf-zaber-150-dosah-8m-cas-10s-10min-zakl-ko-v-bila-dif-plast-opal-led-38w-5070lm-neutralni-4000k-230v-zvys-kryti-ip54-ik10-d400mm-h115mm-osm>



27. 05. 2024 11:42:28