

DELIA 1A LED-NZ1W NOUZOVÉ IP54 1W

Nouzové svítidlo, SE - výdrž 3h, základna kov, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 1W, 150lm, neutrální 4000K, 230V, zvýšené krytí IP54, IK10, tř.1, rozměry d=220mm, h=70mm

Popis:

Nouzové svítidlo, SE - výdrž 3h, základna kov, povrch bílá, difuzor PC/PMMA opál, LED 1W, 150lm, neutrální 4000K, 230V, zvýšené krytí IP54, IK10, tř.1, rozměry d=220mm, h=70mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení prodejen, kanceláří, školy, domácí kanceláře, čisté výrobní prostory atd.

Význam označení: SE - Pouze pro nouzové svícení při výpadku napájení.

Další specifikace: symbol "F" montáž na hořlavý podklad

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 150lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 30kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=220mm, h=70mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast, PMMA - polymetakrylát, PC - Polykarbonát

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení.

Záruka: 5 let


Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

LED NOUZOVÉ



IP54



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
DEL56784	DELIA 1A LED-NZ1W NOUZOVÉ IP54 1W - Nouzové svítidlo, SE - výdrž 3h, základna kov, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 1W, 150lm, neutrální 4000K, 230V, zvýšené krytí IP54, IK10, tř.1, rozměry d=220mm, h=70mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 133,00 Kč	2 580,93 Kč

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
20543	DELIA 1A - Náhradní difuzor pro svítidlo, materiál polykarbonát PC opál, IK10, rozměry d=220mm, h=54mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	346,70 Kč	419,51 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/osmont-delia-1a-pouze-difuzor-20543-nahradni-difuzor-pro-svitidlo-material-polykarbonat-pc-opal-ik10-rozmary-d220mm-h54mm-pouze-difuzor-osm>

