

TILIA 1 LED-1L32C07NU2 IP44 19W

Stropní, přisazené svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 19W, 2590lm/1840lm, neutrální 4000K, 230V, do koupelny IP44, IK10, tř.1, rozměry 300x300x70mm

Popis:

Stropní svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor polykarbonát nebo PMMA opál, pro žárovku E27, nebo LED, 230V, do koupelny IP44, rozměry 300x300mm, h=70mm, úchyt stínítka klapky

Další specifikace:

Použití: Osvětlení chodeb, schodiště, pomocných prostor komerčních a bytových interiérů a podobně.

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, moderní design.

Popis: Základna kov, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje - dle jednotlivých typů provedení svítidla na této stránce níže.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP44 - Odolnost proti netlakové vodě stříkající ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 300x300mm, h=70mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast, PMMA - polymetakrylát, nebo PCB - Polykarbonát

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO/NE, v závislosti na provedení, nebo možnostech stmívání světelného zdroje.

Možnost přídatné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na možnostech stmívání použitého světelného zdroje, nebo možnostech stmívání napájecího předřadníku.

Podmínka montážní polohy: Stropní, nebo nástěnná montáž.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj NENÍ součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
TIL56855	TILIA 1 LED-1L32C07NU2 IP44 19W - Stropní, přisazené svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 19W, 2590lm/1840lm, neutrální 4000K, 230V, do koupelny IP44, IK10, tř.1, rozměry 300x300x70mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 130,40 Kč	2 577,78 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/osmont-tilia-1-led-1l32c07nu2-ip44-19w-56855-stropni-prisazene-svitidlo-zakladna-kov-povrch-bila-difuzor-plast-opal-led-19w-2590lm-neutralni-4000k-230v-do-koupelny-ip44-ik10-tr1-rozmary-300x300x70mm-osm>

