

ISIS L2 LED-5L06C04ZL11 22W D=300mm DALI

Závěsné svítidlo, základna kov, povrch nerez broušená, difuzor PE opál, LED 22W, 3130lm, neutrální 4000K, stmív DALI, 230V, IP40, tř.1, d=300mm, vč lankového závěsu l=1000mm lze zkrátit

Popis:

Závěsné svítidlo, základna kov, povrch bílá/mosaz/nerez lesk/nerez broušená, difuzor PE opál, LED 22W, 2970lm/3130lm, teplá 3000K/neutrální 4000K, stmív DALI, 230V, IP40, tř.1, d=300mm, vč lankového závěsu délka dle typu lze zkr

Další specifikace:

Použití: Místní osvětlení jídelního stolu, barového pultu a podobně.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Další specifikace: symbol "F" montáž na hořlavý podklad

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 130lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP40 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=300mm, vč lankového závěsu délka dle typu lze zkr. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Materiál difusoru: Plast - polyetylén PE

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO/NE dle provedení, DALI, stmívač není součástí dodávky.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Stropní, nebo závěsná montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení.

Záruka: 5 let

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
ISI66679	ISIS L2 LED-5L06C04ZL11 22W D=300mm DALI - Závěsné svítidlo, základna kov, povrch nerez broušená, difuzor PE opál, LED 22W, 3130lm, neutrální 4000K, stmív DALI, 230V, IP40, tř.1, d=300mm, vč lankového závěsu l=1000mm lze zkrátit Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	6 482,70 Kč	7 844,07 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	20548	ISIS P2,L2,S2 PE2 POUZE DIFUZOR - Náhradní difuzor pro svítidlo, materiál ppolyetylén PE opál, rozměry d=300mm, POUZE DIFUZOR Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 322,60 Kč	1 600,35 Kč
	3400-9-7011	OTOČNÝ stmívač DALI - Přístroj stmíváče otočný, DALI, napájení 230V, aktivní/pasivní režim, mont do KU68 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 562,80 Kč	4 310,99 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/otocny-stmivac-dali-3400-9-7011-pristroj-stmivace-otocny-dali-napajeni-230v-aktivnipasivni-rezim-mont-do-ku68-01020291>



23. 05. 2024 13:53:07