

ISIS S4 LED-5L07C09ZS11 NOUZOVÉ 44W D=500mm

Nouzové svítidlo, SA - výdrž 3h, základna kov, povrch mosaz, difuzor PE opál, LED 44W, 5880lm, teplá 3000K, 230V, IP40, tř.1, d=500mm, vč kabelového závěsu l=1000mm lze zkrátit

Popis:

Nouzové svítidlo, SA - výdrž 3h, základna kov, povrch bílá/mosaz/nerez lesk/nerez broušená, difuzor PE opál, LED 44W, 5880lm/6200lm, teplá 3000K/neutrální 4000K, 230V, IP40, tř.1, d=500mm, vč kabelového závěsu l=1000mm lze zkrátit

Další specifikace:

Použití: Místní osvětlení jídelního stolu, barového pultu a podobně.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Význam označení: SA - Pro běžné i nouzové svícení

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 130lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP40 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=500mm, vč kabelového závěsu l=1000mm lze zkrátit. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Materiál difusoru: Plast - polyetylén PE

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Stropní, nebo závěsná montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení.

Záruka: 5 let

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
ISI66255	ISIS S4 LED-5L07C09ZS11 NOUZOVÉ 44W D=500mm - Nouzové svítidlo, SA - výdrž 3h, základna kov, povrch mosaz, difuzor PE opál, LED 44W, 5880lm, teplá 3000K, 230V, IP40, tř.1, d=500mm, vč kabelového závěsu l=1000mm lze zkrátit Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	8 618,20 Kč	10 428,02 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedenými u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/osmont-isis-s4-led-5l07c09zs11-nouzove-44w-d500mm-66255-nouzove-svitidlo-sa---vydrz-3h-zakladna-kov-povrch-mosaz-difuzor-pe-opal-led-44w-5880lm-tepla-3000k-230v-ip40-tr1-d500mm-vc-kabeloveho-zavesu-l1000mm-lze-zkratit-osm>



18. 05. 2024 20:36:34